

亚安网络200万高清一体化云台摄像机

产品名称	亚安网络200万高清一体化云台摄像机
公司名称	天津视强安防科技有限公司
价格	6300.00/个
规格参数	
公司地址	天津市西青区大寺镇王村春源道南侧金瀚园18-3-402（注册地址）
联系电话	18203511322

产品详情

1. 采用稀土合金外观设计，小巧美观，轻便易装调；
2. 双舱设计，可选配多种类型机芯和辅助光源；
3. 可选定焦100米、变焦100米、增强型500米红外，变焦100米白光灯，实现夜间监控的良好效果；
4. 水平360°无限旋转，垂直±90°，全视野无盲区设计；
5. 水平最高80°/s的旋转速度，实现目标的快速定位；
6. 支持3D动态预置功能，云台智能旋转、变倍；
7. 外部配有雨刷器，可满足不同环境下的高清监控需求；
8. AC24V ± 25%的宽电压设计（车载时为DC9-36V宽电压），具备高电磁兼容度；
9. 通过国家5M3震动检测，符合车载国家标准；
10. 内置高性能H.264视频编码器、PTZ控制协议、高清机芯；
11. 内置web服务器，可使用IE浏览器访问，进行远程管理；
12. 断电记忆功能，避免位置丢失；
13. 摄像机和辅助光源拥有智能联动功能，完美呈现夜视高清画质；

型号HDH3020像机参数图像传感器1/2.8" Progressive Scan CMOS图像质量全高清1080P（1920x1080）变倍20倍光学，16倍数字焦距f=4.7~94mm光圈F1.6 ~ F22水平视角55.8°（广角端）~

3.2° (远端) 最小物距10mm~1500mm信噪比 > 52dB日夜模式自动ICR

彩转黑白平衡自动/手动聚焦模式自动/手动/一次聚焦增益控制自动/手动电子快门1/25秒 ~

1/30,000秒最低照度彩色0.005 lux (F1.6 , AGC ON) /黑白0.01 lux (F1.6 , AGC ON) 宽动态支持降噪3D镜像水平, 垂直, 中心热成像探测器类型非晶硅红外微测辐射热计 (无TEC) 分辨率384 × 288 像元间距17 um响应波段8~14um图像模式宽动态模式, 普通模式, 天地模式图像放大连续电子放大, 最大8倍图像显示黑白/伪彩显示镜头可选配镜头12mm, 19mm, 35mm, 40mm, 50mm, 75mm非均匀校正技术单点校正, 两点校正开机时间 < 8s图像降噪数字滤波图像显示分辨率720 × 576图像帧频50Hz (PAL) /60Hz (NTSC) 可选图像效果IDE, 平滑, 超平滑亮度自动+手动对比度自动+手动云台参数旋转角度水平: 0° ~ 360° 连续旋转 垂直: -90° ~+90° 旋转

速度水平: 0.1° ~ 80° /s

垂直: 0.1° ~ 40° /s断电记忆支持预置位大于200个自动扫描1条自动巡航1条守望功能具备

辅助开关2组继电器辅助开关视频编码H.264/H.265通讯协议TCP/IP、HTTPS、DHCP、DDNS、RTSP、PPPoE、UPnP、FTP、SNMP、SMTP一般规范输入电压AC24V ± 25% ; DC9-36V功率60W防护等级IP66工作温度-35 ~+60 环境湿度 < 90%RH雷击浪涌GB/T17626.5外形尺寸长*宽*高: 300mm × 188mm × 210mm材料镁、铝合金整机重量 < 7Kg推荐支架WS2770