

光缆交接箱型号图文讲解

产品名称	光缆交接箱型号图文讲解
公司名称	慈溪市众诚通信设备厂
价格	1.00/件
规格参数	品牌:众诚 规格:齐全 材质:SMC
公司地址	慈溪市观海卫镇东山头村瓜地山
联系电话	15258345611

产品详情

光缆交接箱、三网合一落地式光缆交接箱、三网合一壁挂式光缆交接箱、三网合一SMC光缆交接箱、三网合一不锈钢光缆交接箱、三网合一免跳接光缆交接箱、三网合一无跳接光缆交接箱、三网合一免跳纤光缆交接箱、三网合一光交箱、三网合一交接箱、光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱、免跳接光缆交接箱、四网合一光缆交接箱、插片式光缆交接箱、盒式光缆交接箱

宁波众诚通信设备有限公司为您打造优质产品；

产品容量：144芯、216芯、288芯、432芯、576芯、867芯、1152芯（电信、移动、联通、广电）的优质供应商《宁波众诚通信制造》四网合一光缆交接箱产品简介：产品名称：三网合一光缆交接箱箱体材质：P65级不锈钢、不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC）参考尺寸（长×宽×高）：安装方式：落地式、架空式、抱杆式、挂墙式

应用范围：光缆交接箱是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点的接口设备，具有光缆熔接、直通、和光纤储存、配线功能。

按材质分类，可分为IP65级不锈钢和不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC）。按容量分类，光缆交接箱主要有48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、576芯，720芯，960芯，1152芯，1440芯几种。结构一般的光缆交接箱均由：箱体、一体化熔接盘、光缆固定板、挂纤柱几部分组成。特点|交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能，有顽强地抗野外环境的性能，并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，箱体密封性能良好，防护等级达IP65级要求。|箱体可为前开门或前后开门，箱内有充足的布纤、贮纤空间，有足够的绕线盘、挂线钩，方便用户操作。|模块化设计，布局合理，功能多，密度大。|采用防盗门锁形，安全可靠，具有良好的防破坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接结构。|可采用FC或SC型适配器，适配器40°斜角，可避免弧光直射人眼。|光缆加强芯根据客户需要，也可采用光缆固定罩壳形式，适用于普通和带状光缆。|接地方式：箱体共有

两层地，一层为保护地，光缆加强芯与保护地相接。另一层为机架地，该两层地之间互不相通，分别通过各自的接地线通向机房大地。|

在箱体内部设有专门的光缆直通熔接区，两端光缆在直通熔接区内连通。|

箱体底部高、空间大，便于光缆引入时有更大的曲率半径，安装操作施工方便。|

机架有良好的接地系统。| 机内塑料件采用阻燃材料。