

# 耐火3小时钢结构纤维水泥薄型楼板

产品名称	耐火3小时钢结构纤维水泥薄型楼板
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	53.00/平方米
规格参数	盛世龙祥:植物纤维 2400*1200*24mm , 1220*2440*24mm:水泥 北京房山:纤维
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

## 产品详情

轻质钢结构楼承板材质：托贝莫莱石晶体，水泥，石英砂，增强纤维 防火特征：A1级不燃材料（ gb8624-1997 ） 耐火极限：180 分钟（ gb/t9978-1999 ）  
表观容量：1.3-1.60g/cm<sup>3</sup> 出厂含水率：16mpa(gb/t7019-1997) 湿涨率：  
:<0.19%(gb/t7019-1997) 干缩率 :<0.09%(gb/t7019-1997) 放射性：符合标准（  
gb6566-2000 ） 主要特点  
板面平滑、齐整、厚度一致，内有高强度纤维，整体强度大，承重大；  
防火、防水，既可以直接使用，也可以贴瓷砖、铺地板，没有颤动感；  
可锯、可钻，便于施工，占用空间小。 主要优点：loft  
钢结构夹层楼板自重轻，减少建筑物负荷，减少基础投资。loft 钢结构夹层楼板厚度薄，一般为  
1200 × 2400 × 20-24mm -30mm ，扩大了建筑使用空间。 loft  
钢结构夹层楼板密度大，所以强度特别大，每平方米可承重 3 吨多。 loft  
钢结构夹层楼板防火性能特别好，耐火时间长，属 A1级不燃的新型楼板材料。loft  
钢结构夹层楼板导热系数低，房子保温隔热效果好，降低了能源的消耗。 loft 钢结构夹  
层楼板施工简单快捷，综合造价低。施工很少产生垃圾，有利于保护环境。

产品的规格:1200 × 2400 × 20-24—30mm 特殊规格需加工定做  
建议使用场所,酒店式公寓，别墅、钢结构写字楼，loft  
商务空间，二层的钢结构厂房等已经使用。工单位、设计师、建设单位可根据项目的  
具体情况选择该产品。如需要施工本公司安排工程师和技术员为贵单位设计施工方案代为施工。