

## 西安质惠全钢防静电地板特点,承载重量

产品名称	西安质惠全钢防静电地板特点,承载重量
公司名称	西安质惠机房设备有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	品牌:质惠地板 规格:600.600.35mm 产地:陕西西安
公司地址	西安经济技术开发区凤城二路10号天地时代广场1幢2单元20721室
联系电话	13991351812

### 产品详情

全钢防静电地板主要是指技术性能，其机械性能和防静电性能。。机械性能的主要考虑其承载能力，耐磨性。整个防静电地板安装在舔食桁架梁、平防静电地板，其负荷能力应达到甚至超过1000公斤/平方米，防静电地板的任何部分的集中荷载应大于300公斤，直径6厘米的装载点的轴承负荷300公斤，挠度应小于2毫米，没有变形。在制作全钢防静电地板时填充发泡水泥是一个非常重要的环节，发泡水泥的多少直接影响其质量的好坏，当发泡水泥过多时，地板表面就会凸起，影响防静电地板的平整度，而当发泡水泥过少时更加容易发生塌陷，承重性会大大的降低，使地板的品质倒退档次。只有填充适量的发泡水泥才会在不影响地板的形状和承重下，使地板的质量达到最优化。

1.质惠全钢防静电地板的边角部位都有总共60个焊点，比普通地板的40个焊点多出50%，大大增强了地板边缘的承载能力。 2.质惠全钢防静电地板选用足够厚度的优质钢板，在冲压和焊接后都必须进行整形处理，使得地板保证足够的平整度。 3.质惠全钢防静电地板底部独特设计的32个凸起小球，解决了以前平板区域相对薄弱的缺点，增强了地板整体的极限承载能力。 4.质惠全钢防静电地板采用优质拉伸钢板进行垂直拉伸，并以高强度发泡水泥填充，使得全钢地板的角落坚硬无比，能够很好的承载重力，并有效传导到支撑系统上。