

# 钢梁结构轻质纤维水泥楼板厂家

产品名称	钢梁结构轻质纤维水泥楼板厂家
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	53.00/平方米
规格参数	盛世龙祥:植物纤维 2440*1220*24mm:水泥 北京房山:粉砂英
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

## 产品详情

纤维水泥钢结构夹层楼层板，已经在许多的项目中被广泛应用，在北京的巴克寓所，大城国际中心，荣丰2008，顶秀清溪别墅，龙湾别墅，中体奥园，绿茵别墅，上地辉煌国际，望馨商业中心，美丽经典小区，橡树湾小区，北京西站、中央电视台、奥运鸟巢。等项目中都有应用。产品数据：

轻质钢结构楼承板材质：托贝莫莱石晶体，水泥，石英砂，增强纤维 防火特征：A1

级不燃材料（gb8624-1997） 耐火极限：180分钟（gb/t9978-1999）

表观容量：1.3-1.60g/cm<sup>3</sup> 出厂含水率：16mpa(gb/t7019-1997) 湿涨率

:<0.19%(gb/t7019-1997) 干缩率:<0.09%(gb/t7019-1997) 放射性：符合标准（

gb6566-2000） 主要特点

板面平滑、齐整、厚度一致，内有高强度纤维，整体强度大，承重大；

防火、防水，既可以直接使用，也可以贴瓷砖、铺地板，没有颤动感；

可锯、可钻，便于施工，占用空间小。 主要优点：loft

钢结构夹层楼板自重轻，减少建筑物负荷，减少基础投资。loft 钢结构夹层楼板厚度薄，一般为1200×2400×20-24mm-30mm，扩大了建筑使用空间。 loft

钢结构夹层楼板密度大，所以强度特别大，每平米可承重3吨多。 loft

钢结构夹层楼板防火性能特别好，耐火时间长，属A1级不燃的新型楼板材料。 loft

钢结构夹层楼板导热系数低，房子保温隔热效果好，降低了能源的消耗。 loft 钢结构夹

层楼板施工简单快捷，综合造价低。施工很少产生垃圾，有利于保护环境。

产品的规格:1200×2400×20-24—30mm 特殊规格需加工定做

建议使用场所,酒店式公寓，别墅、钢结构写字楼，loft

商务空间，二层的钢结构厂房等已经使用。工单位、

设计师、建设单位可根据项目的具体情况选择该产品。