

PBTS600F40 PBT S600F40

产品名称	PBTS600F40 PBT S600F40
公司名称	东莞市樟木头弘运塑胶原料经营部
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:S600F40 产地:美国
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞南区2巷13号201室
联系电话	0769-33216671 15817711579

产品详情

- 供应PBT美国GE：防火阻燃V-0级357、357M、357U、320SEO；
- 供应PBT美国GE：玻纤增强阻燃V-0级420SEO（30%）、DR48（17%）、DR51（15%）；
- 供应PBT美国GE：310SEO、325、4022、4032、815、830；
- 供应PBT美国GE：1760E-BK1144、1102-BK1066、4521-BK1066、357U-BK1066、357U-1001；
- 供应PBT美国GE：364-GY8913、430-8433、430-BK1066、430-6187、434HR-BK1066；
- 供应PBT美国GE：508R-8433、508-1001、508-BK1066、K3501-1001、DR51-10；
- 供应PBT日本东丽：1101G-30、1401X06、1401X34、310SEO-1001、DR48-111、DR48-7001；
- 供应PBT台湾新光：30%玻纤强化防火级D202G30、E202G30、1403G6、D202G30；
- 供应PBT台湾新光：15%玻纤强化防火级D202G15、E202G15、D202G15；
- 供应PBT台湾新光：3803、3883、4883、4886、5115、5130、5630、6730；
- 供应PBT台湾新光：1120G6、D201、F201、D201G30；
- 供应PBT台湾长春：阻燃V-0级4115、4815（玻纤15%），4120、4820（玻纤20%）；
- 供应PBT台湾长春：阻燃V-0级4130、4830（玻纤30%），4140（玻纤40%）；
- 供应PBT台湾长春：阻燃级1100-211M；一般级1100；

供应PBT日本宝理：玻纤增强难燃级70G15、70G20、70G30(GF15%、20%、30%)；

供应PBT日本宝理：玻纤增强阻燃V-0级3116、3216、3226、3316 (GF7.5、15%、20%、30%)；

供应PBT日本三菱：5010GT15、5010GN1-30；

供应PBT德国巴斯夫：玻纤增强阻燃级B4406G4、B4406G6；

供应PBT德国巴斯夫：中粘度食品级B4500 (FDA认证)。

1)HDPE 中石化茂名5502LW, DFDA8916, HHM5502, HHM5502LW, HHM5502ST
, TR144, TR480, DMDB-8916, E4012 (2) 台湾台塑 7200
, 8003, 8010, 8050, 9001, 9003, 9007, 523, (3) 中石油大庆 5000S, 2200J, 中石油吉化 0855
, 9455, 9455F, HC7260, JHM9455F, L5202, (4) 中石油独山子 8920
, HD6070EA, T60-800, HD5502GA, HD5502XA, DMDA-8008, DMDN-8008 (5) 沙特SABIC F00952
, HTA-001, M80064, B5429, 8060, M200056, (6) 沙特埃克森美孚 00952
, FTA-001, HSGC7260, HTA-001, HMA-035, HYA-600, HMA-016, HMA-025, HMA-016

原料物性描述：PE(Polyethylene 聚乙烯),有高密度聚乙烯(低压聚合),低密度聚乙烯(高压聚合),
线形低密度聚乙烯,超高分子量聚乙烯等多种,密度在0.91-0.97 g/cm 之间,成型收缩率
为1.5-3.6%.熔点在120-140 左右,分解温度在270 以上.PE的耐腐蚀性,电绝缘性(尤
其高频绝缘性)优良,并可以通过氯化,辐照,玻璃纤维等改性增强.高密度聚乙烯的熔点,
刚性,硬度和强度较高,吸水性小,有良好的电性能和耐辐射性;低密度聚乙烯的柔软性,
伸长率,冲击强度和渗透性较好;超高分子量聚乙烯冲击强度高,耐疲劳,耐磨。典型应用范围
广泛用于电气、化学、食品、机械制造、以及农业、医药卫生、家庭日用等各个方面。