

山东沥青专用旋塞阀 脱硫脱硝FM 电动阀门

产品名称	山东沥青专用旋塞阀 脱硫脱硝FM 电动阀门
公司名称	山东光大阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区宝通街北庄家工业园
联系电话	13287697318 15689260141

产品详情

公司严格按照：GB、JB、API、ANSI、JIS、BS、DIN等国内外先进标准生产。主要产品有蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、调节阀、柱塞阀、电磁阀、电站阀、排污阀、旋塞阀、电动阀、止回阀，并可根据用户需要提供非标阀门及仪表阀、石油配件阀、管道配件等2000多种产品。主体材料采用WCB、WC1、WC6、WC9、ZGCr5Mo、ZG20CrMoV、ZG15Cr1MoIV、CF8、CF8M、CF3、CF3M、12Cr1MoV、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、衬里防腐。驱动形式有：手动、齿轮传动、电动、气动和液动；压力从0.25~42 Mpa；温度-200-1100；口径3-3000mm。阀门零部件采用数控机床加工，确保产品精度与互换性。阀门密封面采用先进的自动堆焊设备，阀座结构采用分离式螺纹阀座和分离式镶嵌焊接阀座。产品广泛应用于电站（火力、水力）、炼油、化工、化肥、冶金、采矿、天然气、造纸、医药等行业。

BX43W/BX44W沥青专用旋塞阀的启闭件(锥塞或球)围绕自身中心线旋转旋塞阀是用带通孔的塞体做为启闭件,通过塞体与阀杆的转动实现启闭动作的阀门。沥青专用阀结构简单,启闭迅速,流体阻力小,近年来作为历史上最早被人们采用的阀门之一,不但没再被球阀等型式的阀门所代替,反而市场呈现愈来愈火爆的趋势。

特点

- 1.阀体进出口端窗口设计为双道沟槽密封环结构,旋塞在旋转过程中,其密封副间的密封比压在逐渐变化,直至到达全开或全关位置时,产生足够的密封比压,密封副达到零泄漏
- 2.双道沟槽密封环即可以使PTFE衬套稳固在阀体内不产生位移,又可吸收由于温差变化引起衬套产生的微量变形,同时衬套与旋塞之间产生有力的擦拭作用,又提高了密封面的使用寿命
- 3.整个密封过程可近似认为与管道内压力无关
- 4.PTFE衬套内,根据使用温度和工作介质采用不同材料填充物,润滑好、寿命长

主要性能参数

型号	公称压力	试验压力PN (MPa)		适用介质	工作温度 ()
	PN (MPa)	壳体	密封		
BX43W-1.6C	1.6	2.0	1.6	沥青及厚质油类	425
BX44W-1.6C	1.6	2.0	1.6		

[产品订货须知：](#)

(一) 阀门产品名称与型号 (二) 阀门公称压力 (三) 阀门公称通径 (四) 阀门连接法兰标准 (五) 阀门阀体材质 (六) 阀门额定流量系数 (七) 阀门工作介质 (八) 阀门介质温度 (九) 该阀门是否带附件以便为您正确选型.

二、若已经由设计单位选定光大阀门公司阀门型号，请按阀门型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的光大阀门公司专家为您审核把关。