

山东三通保温旋塞阀 电动阀门 气动阀门

产品名称	山东三通保温旋塞阀 电动阀门 气动阀门
公司名称	山东光大阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区宝通街北庄家工业园
联系电话	13287697318 15689260141

产品详情

山东光大阀门有限公司位于国际风筝之都潍坊市奎文区，济青高速、潍莱高速、胶济铁路横贯市区，交通十分便利。

公司严格按照：GB、JB、API、ANSI、JIS、BS、DIN等国内外先进标准生产。主要产品有蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、调节阀、柱塞阀、电磁阀、电站阀、排污阀、旋塞阀、电动阀、止回阀，并可根据用户需要提供非标阀门及仪表阀、石油配件阀、管道配件等2000多种产品。主体材料采用WCB、WC1、WC6、WC9、ZGCr5Mo、ZG20CrMoV、ZG15Cr1MoIV、CF8、CF8M、CF3、CF3M、12Cr1MoV、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、衬里防腐。驱动形式有：手动、齿轮传动、电动、气动和液动；压力从0.25~42 Mpa；温度-200-1100；口径3-3000mm。阀门零部件采用数控机床加工，确保产品精度与互换性。阀门密封面采用先进的自动堆焊设备，阀座结构采用分离式螺纹阀座和分离式镶嵌焊接阀座。产品广泛应用于电站（火力、水力）、炼油、化工、化肥、冶金、采矿、天然气、造纸、医药等行业。

BX44W三通保温旋塞阀 产品说明

主要性能参数

型号	公称压力	试验压力PN (MPa)		工作压力	适用介质	工作温度 ()
	PN (MPa)	壳体	密封	PN (MPa)		
BX44W-1.0P	1.0	1.5	1.1	1.0	硝酸类等	250
BX44W-1.0C	1.0	1.5	1.1	1.0	非腐蚀、弱腐蚀	200

主要零件材料

零件名称	阀体、塞子	填料
BX44W-1.0P BX44W-1.0R	不锈钢	石墨盘根+304

主要外形尺寸

口径 (DN)	L		D	D1	D2	z- d
20	145	150	105	75	55	4?14
25	145	160	115	85	65	4?14
32	165	190	135	100	78	4?18
40	180	200	145	110	85	4?18
50	200	220	160	125	100	4?18
65	220	280	180	145	120	4?18
80	250	300	195	160	135	4?18
100	300	340	215	180	155	8?18
125	350		245	210	185	8?18
150	400		280	240	210	8?23
200	450		335	295	265	8?23
250	530		390	350	320	12?23
300	580		440	400	368	12?23

[产品订货须知：](#)

(一) 阀门产品名称与型号 (二) 阀门公称压力 (三) 阀门公称通径 (四) 阀门连接法兰标准 (五) 阀门阀体材质 (六) 阀门额定流量系数 (七) 阀门工作介质 (八) 阀门介质温度 (九) 该阀门是否带附件以便为您正确选型.

二、若已经由设计单位选定光大阀门阀门公司阀门型号，请按阀门型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的光大阀门公司专家为您审核把关。