

山东压力表旋塞阀 脱硫脱硝FM 不锈钢阀门

产品名称	山东压力表旋塞阀 脱硫脱硝FM 不锈钢阀门
公司名称	山东光大阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区宝通街北庄家工业园
联系电话	13287697318 15689260141

产品详情

山东光大阀门有限公司位于国际风筝之都潍坊市奎文区，济青高速、潍莱高速、胶济铁路横贯市区，交通十分便利。

公司严格按照：GB、JB、API、ANSI、JIS、BS、DIN等国内外先进标准生产。主要产品有蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、调节阀、柱塞阀、电磁阀、电站阀、排污阀、旋塞阀、电动阀、止回阀，并可根据用户需要提供非标阀门及仪表阀、石油配件阀、管道配件等2000多种产品。主体材料采用WCB、WC1、WC6、WC9、ZGCr5Mo、ZG20CrMoV、ZG15Cr1MoIV、CF8、CF8M、CF3、CF3M、12Cr1MoV、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、衬里防腐。驱动形式有：手动、齿轮传动、电动、气动和液动；压力从0.25~42 Mpa；温度-200-1100；口径3-3000mm。阀门零部件采用数控机床加工，确保产品精度与互换性。阀门密封面采用先进的自动堆焊设备，阀座结构采用分离式螺纹阀座和分离式镶嵌焊接阀座。产品广泛应用于电站（火力、水力）、炼油、化工、化肥、冶金、采矿、天然气、造纸、医药等行业。

压力表旋塞阀有X13H二通压力表旋塞阀和X14H三通压力表旋塞阀二种。二通式入口为外螺纹出口为内螺纹,三通式的为一进一出口接压力表。压力表旋塞阀主要是用在测量管路上与压力表配套使用。

型号：X13W二通式、X14W三通式

接口：M20×1.5、NPT1/2、G1/2

压力：PN64

温度：80

材质：A105、F304

主要性能参数

型号	公称压力PN(MPa)试验压力PS(MPa)			工作温度()	适用介质
	壳体(水)	密封(水)			
X14H-4.0C X13H-4.0C	1.6~6.4	2.0~7.0	1.6~6.4	150	水、蒸汽、油品等
X14H-4.0T X13H-4.0T	1.6~6.4	2.0~7.0	1.6~6.4		
X14H-4.0P X13H-4.0P	1.6~6.4	2.0~7.0	1.6~6.4		

主要零件材料

零件名称	阀体	塞子	填料压盖	填料
X14H-4.0C X13H-4.0C	铸钢	铸钢	铸钢	石墨
X14H-4.0T X13H-4.0T	铸铜	铸铜	铸铜	
X14H-4.0P X13H-4.0P	不锈钢	不锈钢	不锈钢	

产品订货须知：

(一) 阀门产品名称与型号 (二) 阀门公称压力 (三) 阀门公称通径 (四) 阀门连接法兰标准 (五) 阀门阀体材质 (六) 阀门额定流量系数 (七) 阀门工作介质 (八) 阀门介质温度 (九) 该阀门是否带附件以便为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定光大阀门阀门公司阀门型号，请按阀门型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的光大阀门公司专家为您审核把关。