山东二通内螺纹铜芯旋塞阀 耐腐蚀FM 蒸汽FM

产品名称	山东二通内螺纹铜芯旋塞阀 耐腐蚀FM 蒸汽FM
公司名称	山东光大阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区宝通街北庄家工业园
联系电话	13287697318 15689260141

产品详情

山东光大阀门有限公司位于国际风筝之都潍坊市奎文区，济青高速、潍莱高速、胶济铁路横贯市区，交通十分便利。

公司严格按照：GB、JB、API、ANSI、JIS、BS、DIN等国内外先进标准生产。主要产品有蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、调节阀、柱塞阀、电磁阀、电站阀、排污阀、旋塞阀、电动阀、止回阀，并可根据用户需要提供非标阀门及仪表阀、石油配件阀、管道配件等2000多种产品。主体材料采用WCB、WC1、WC6、WC9、ZGCr5Mo、ZG20CrMoV、ZG15CrIMoIV、CF8、CF8M、CF3、CF3M、12CrIMoV、ZGICr18Ni9Ti、ZGICrI8Ni12Mo2Ti、衬里防腐。驱动形式有：手动、齿轮传动、电动、气动和液动；压力从0.25~42Mpa；温度-200-1100℃;通径3-3000mm.阀门零部件采用数控机床加工，确保产品精度与互换性。阀门密封面采用先进的自动堆焊设备，阀座结构采用分离式螺纹阀座和分离式镶嵌焊接阀座。产品广泛应用于电站（火力、水力）、炼油、化工、化肥、冶金、采矿、天然气、造纸、医药等行业。

X13T二通内螺纹铜芯旋塞阀 产品说明

主要性能参数

型号	公称压力	试验压力PN（MPa）		适用介质	工作温度（℃）
	PN（MPa）	壳体	密封		
X13T-1.0	1.0	1.5	1.1	水、蒸汽、油品	≤100

主要零件材料

零件名称	阀体	塞子	填料压盖	填料
X13T-1.0	铸铁	铸铜	铸铁	油浸石棉盘根 柔性石墨

产品订货须知：

（一）阀门产品名称与型号（二）阀门公称压力（三）阀门公称通径（四）阀门连接法兰标准（五）阀门阀体材质（六）阀门额定流量系数（七）阀门工作介质（八）阀门介质温度（九）该阀门是否带附件以便为您正确选型.

二、若已经由设计单位选定光大阀门阀门公司阀门型号，请按阀门型号直接向我司销售部订购。 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的光大阀门公司专家为您审核把关。