

山东二通内螺纹铜芯旋塞阀 耐腐蚀FM 蒸汽FM

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 山东二通内螺纹铜芯旋塞阀 耐腐蚀FM 蒸汽FM |
| 公司名称 | 山东光大阀门有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 潍坊市奎文区宝通街北庄家工业园 |
| 联系电话 | 13287697318 15689260141 |

产品详情

山东光大阀门有限公司位于国际风筝之都潍坊市奎文区，济青高速、潍莱高速、胶济铁路横贯市区，交通十分便利。

公司严格按照：GB、JB、API、ANSI、JIS、BS、DIN等国内外先进标准生产。主要产品有蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、调节阀、柱塞阀、电磁阀、电站阀、排污阀、旋塞阀、电动阀、止回阀，并可根据用户需要提供非标阀门及仪表阀、石油配件阀、管道配件等2000多种产品。主体材料采用WCB、WC1、WC6、WC9、ZGCr5Mo、ZG20CrMoV、ZG15Cr1MoIV、CF8、CF8M、CF3、CF3M、12Cr1MoV、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、衬里防腐。驱动形式有：手动、齿轮传动、电动、气动和液动；压力从0.25~42 Mpa；温度-200-1100；口径3-3000mm。阀门零部件采用数控机床加工，确保产品精度与互换性。阀门密封面采用先进的自动堆焊设备，阀座结构采用分离式螺纹阀座和分离式镶嵌焊接阀座。产品广泛应用于电站（火力、水力）、炼油、化工、化肥、冶金、采矿、天然气、造纸、医药等行业。

X13T二通内螺纹铜芯旋塞阀 产品说明

主要性能参数

| 型号 | 公称压力 | 试验压力PN (MPa) | | 适用介质 | 工作温度 () |
|----------|----------|--------------|-----|---------|----------|
| | PN (MPa) | 壳体 | 密封 | | |
| X13T-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | 100 |

主要零件材料

| 零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 |
|----------|----|----|------|-------------|
| X13T-1.0 | 铸铁 | 铸铜 | 铸铁 | 油浸石棉盘根 柔性石墨 |

产品订货须知：

（一）阀门产品名称与型号（二）阀门公称压力（三）阀门公称通径（四）阀门连接法兰标准（五）阀门阀体材质（六）阀门额定流量系数（七）阀门工作介质（八）阀门介质温度（九）该阀门是否带附件以便为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定光大阀门阀门公司阀门型号，请按阀门型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的光大阀门公司专家为您审核把关。