

# 丁腈橡胶O型圈 上海O型圈厂家

产品名称	丁腈橡胶O型圈 上海O型圈厂家
公司名称	上海曙波实业有限公司
价格	.10/个
规格参数	温度:120 压力:10 产地:台湾
公司地址	上海市松江区荣乐中路89号
联系电话	15316129357

## 产品详情

上海曙波实业有限公司现货销售：丁腈O型圈 NBR橡胶O型圈 耐油耐水材质全 规格齐！标准尺寸本公司都备有现货。欢迎咨询客服！丁腈橡胶的特性：NBR具有优异的耐油性。丁二稀单体可共聚成顺式、反式和1,2-烧基三种不同的链结构。典型的NBR结构中反式占约78%。由于NBR分子链结构中含有氰基,耐油性(如耐矿物油、液体燃料、动植物油和溶剂)优于天然橡胶、氯丁橡胶和丁苯橡胶。与其他橡胶相比NBR有更宽域的使用温度,它的长期使用温度为120oC，同时NBR具有良好的耐低温性能,最低玻璃化温度可达-55oC。O型密封圈优点：--适合多种密封形式：静态密封、动态密封 适合各种用途材料，尺寸和沟槽都已标准化，互换性强--适合多种运动方式：旋转运动、轴向往复运动或组合运动（例如旋转往复组合运动）--适合多种不同的密封介质：油、水、气、化学介质或其它混合介质 通过选用合适的橡胶材料和适当的配方设计，实现对油、水、空气、煤气及各种化学介质有效的密封作用。温度使用范围广（ - 60 ~ + 220 ），固定使用时压力可达 1500Kg/cm2( 与补强环并用 )。--设计简单，结构小巧，装拆方便O形圈断面结构极其简单，且有自密封作用，密封性能可靠。由于O形圈本身及安装部位结构都极其简单，且已形成标准化，因此安装更换都非常容易。O型圈材料：材料品种多 可以根据不同的流体进行选择：有丁腈橡胶（NBR）、氟橡胶（FKM）、硅橡胶（VMQ）、乙丙橡胶（EPDM）、氯丁橡胶（CR）、丁基橡胶（BU）、聚四氟乙烯（PTFE）、天然橡胶（NR）等 --成本低廉 --动摩擦阻力比较小O型圈尺寸：O型圈线径：我们的线径有0.5，0.6，0.8，1，1.2，1.24，1.25，1.27，1.3，1.4，1.5，1.6，1.78，1.8，1.9，2，2.1，2.2，2.4，2.5，2.62，2.65，2.7，2.8，2.95，3，3.1，3.4，3.5，3.53，3.55，3.6，3.7，3.8，4，4.1，4.5，4.6，4.7，5，5.1，5.2，5.3，5.33，5.7，6，6.99，7，7.5，8，8.4，8.6，9，9.5，10，11，12，13，15.P29/O型圈 P29.5/O型圈 P30/O型圈 P31/O型圈ID28.70\*3.50 ID29.20\*3.50 ID29.70\*3.50 ID30.70\*3.50P31.5/O型圈 P32/O型圈 P34/O型圈 P35/O型圈ID31.20\*3.50 ID31.70\*3.50 ID33.70\*3.50 ID34.70\*3.50P35.5/O型圈 P36/O型圈 P38/O型圈 P39/O型圈ID35.20\*3.50 ID35.70\*3.50 ID37.70\*3.50 ID38.70\*3.50P40/O型圈 P41/O型圈 P42/O型圈 P44/O型圈ID39.70\*3.50 ID40.70\*3.50 ID41.70\*3.50 ID43.70\*3.50P45/O型圈 P46/O型圈 P48/O型圈 P49/O型圈ID44.70\*3.50 ID45.70\*3.50 ID47.70\*3.50 ID48.70\*3.50P50/O型圈 P48A/O型圈 P50A/O型圈 P52/O型圈ID49.70\*3.50 ID47.60\*3.50 ID49.60\*5.70 ID51.60\*5.70P53/O型圈 P55/O型圈 P56/O型圈 P58/O型圈ID52.60\*5.70 ID54.60\*5.70 ID55.60\*5.70 ID57.60\*5.70P60/O型圈 P62/O型圈 P63/O型圈 P65/O型圈ID59.60\*5.70 ID61.60\*5.70 ID62.60\*5.70

ID64.60\*5.70P63/O型圈 P65/O型圈 P67/O型圈 P70/O型圈ID62.60\*5.70 ID64.60\*5.70  
ID66.60\*5.70 ID69.60\*5.70