

## 现货供应：Y型密封圈 橡胶 聚氨酯密封圈

产品名称	现货供应：Y型密封圈 橡胶 聚氨酯密封圈
公司名称	上海曙波实业有限公司
价格	7.00/个
规格参数	温度:250 形式:Y型密封圈 进口:日本进口
公司地址	上海市松江区荣乐中路89号
联系电话	15316129357

## 产品详情

上海曙波实业有限公司<http://www.shubosy.com>现货销售：Y型密封圈

材质全 规格齐！标准尺寸本公司都备有现货。欢迎咨询客服！

本公司具备生产加工O型圈、格来圈，斯特封，V型夹布圈，蕾型圈，特殊橡胶杂件等产品的能力。在我们库存上万种不同尺寸的密封件中，涉及不同的材料和广泛的应用领域，同时我们的技术支持工程师也可以为特殊要求的应用提供解决方案，满足客户的需求。

Y型圈是液压缸中常用的密封件，它是一种典型的唇口密封件，无论用于活塞或是活塞杆都能获得良好的密封效果，U型圈在低压情况下，只靠唇部的过盈变形产生密封，因接触面积小，磨擦力相对较低，随着压力升高，唇口弹性变形量增加，拉伸，压缩及弯曲应力增加，U型圈径向压紧力自动变大，与密封面接触的长度不断增加，直到U型圈整个轴向长度与密封面接触，从而保证高压状态下具有良好的密封性。

工作参数：

动密封：

往复运动： 5Mpa 无档圈： 30Mpa使用档圈。

旋转运动： 5Mpa使用档圈。

静密封： 5MPa 无档圈： 40Mpa使用档圈。

工作速度：

往复运动： 0.5m/s。

旋转运动： 2m/s。

温度范围：（取决于材料和介质）。

通常应用：-30 ~ 110 。

特殊材料：-30 ~ 200 。

旋转运动：-30 ~ 80 。

介质：通过选择不同特性的材料，基本可以时间对所有的液体、气体和化学品的密封。

#### Y型密封圈规格

线径0.3mm - 16.2 mm；内径1.45mm - 1044mm；Complete :C/S 0.3mm - 16.2 mm；ID1.45mm - 1044mm；

#### Y型密封圈硬度

40° - 90° 胶制品；

更多标准尺寸请联系客服！！！！