

# TFXH系列循环风选器

产品名称	TFXH系列循环风选器
公司名称	漯河市华粮机械有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:华粮机械 型号:TFXH 产地:河南漯河
公司地址	漯河市召陵区渭河路东段
联系电话	0395-2353266 13027681953

## 产品详情

### 风选除杂设备粮食清理循环风选器

在粮食的清理设备中，大家熟知的都是各类筛选设备，应用广泛的也是筛选类机械设备，但是筛选设备同样也有其使用的局限性，华粮机械研发的粮食清理生产线中，筛选和风选通常都是搭配使用，从而保证清理效果。TFXH系列循环风选器专用来从粮谷（如：小麦、玉米、大麦、油料等）中吸风分离出皮壳尘土等低比重杂质，它可用于粮库、面粉厂、米厂、玉米加工厂、油厂、饲料厂、酒精厂等。

风选除杂设备粮食清理循环风选器既可单独使用，又可与振动筛、平面回转筛或打麦机组合使用。其三大特点为：由于采用了轻杂质轴向压力门结构的排除方式，克服了轻杂绞龙经常被卡死的现象，采用辊筒式喂料机构，从根本上解决了喂料部位经常出现机械故障问题，采用大降尘室，可增强沉降效果。

### 工作过程原理

粮谷颗粒进入喂料斗中，因有堆积致使新鲜空气不会从喂料口进入吸风道。在辊筒的滚动下，粮谷颗粒被送入吸风道，在循环气流的作用下，其中的轻杂颗粒被吸带到分离区，然后进入到离心分离器。在这里，轻杂颗粒与气流分开而落入降尘室，随即绞龙将之水平推送到一端通过压力门闭风器排出。离心风机将空气吸走，然后通过回风道（1返回到吸风道循环。被吸风净化了的的重质粮谷料由料重作用将料门打开，从物料口排出。

### 日常维护保养

装紧时调皮带轮中心距使带能容易地安装上，决不许使用撬棒或螺丝刀等将皮带强装。皮带装上应转动带轮几圈，并将带条张紧，然后开机运转几分钟，使皮带能适应轮槽中的正确位置，再停下张紧皮带达适当程度。在正常开机运行24小时或48小时之后，还要重复一次张紧程序，之后每三个月再检查张紧一次。每次适度张紧工作，均要对每根带中心垂直施力2公斤。

检查分离器的导风栅板上是否积有灰尘，如有灰尘，将风机另一侧面的胶盖打开，内部对之进行清理，也可打开清理门进行清理。为了确保机器无尘作业，要每三个月检查一次压力活门的情况，要求无料时压力门刚好关闭。