

涂料杀菌剂 乳胶漆防腐剂

产品名称	涂料杀菌剂 乳胶漆防腐剂
公司名称	佛山市蓝峰助剂有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:蓝峰 样品:免费提供样品 产地:广东
公司地址	佛山市南海区丹灶镇工业大道庄边段陆庆明厂房之二
联系电话	13889923167 13690318880

产品详情

水性涂料杀菌剂 高效涂料防腐剂是一种高效工业杀菌剂，其有效成份不含甲醛。它能有效的杀灭和抑制各种微生物，如细菌、真菌和酵母菌等，因而能防止油漆、涂料、淀粉、树脂乳化液的霉变，延长其储存使用时间。

高效涂料防腐剂灭除细菌、真菌、酵母菌效力高，加入量少；与涂料、乳树脂液及其它材料相容性好；易于用水稀释，又容易加入油漆、涂料和乳树脂液或其它类似物料中；当pH 9时，它是稳定的。

二 适用范围：

高效涂料防腐剂是水基漆、乳胶漆、树脂乳液、天然胶粘剂、淀粉、金属切削油、水基油墨、造纸涂料的良好防腐杀菌剂。本品易溶于水。

二、特点

- 1、c150杀菌防腐剂活性范围高，能有效抑制细菌（革兰氏阳性、阴性细菌）、霉菌、酵母菌等；
- 2、与产品中的有机和无机物成份有着极好的相容性；
- 3、C150防腐剂不含甲醛及甲醛释放物，在建议使用浓度下无毒害；
- 4、使用简便、价廉。

三 理化指标：

项目指标

外观 无色透明液体

pH (原液) 3.0 ~ 5.0

密度 (20) g/cm³ 1.0 ± 0.05

四 使用方法：

高效涂料防腐剂使用浓度为0.05-0.4%，推荐浓度0.1-0.3%，取决于产品是否容易受微生物侵蚀和产品的储存环境。专一配方的准确添加量可由微生物研究测试机构实验得出。

高效涂料防腐剂适用于绝大多数被推荐的配方，可用于甲醛敏感型体系。强亲核试剂能引起活性成分降解。但只要待加防腐剂的物料的PH值范围在2-9之间，本品就能正常发挥防腐杀菌效能。

高效涂料防腐剂应在PH值为2-9的环境下使用，70 以下加入；本品因用量少，所以在使用时必须注意搅拌均匀，防止因搅拌不均匀影响防腐杀菌效果。

五 包装与贮存：

高效涂料防腐剂为塑料桶包装，每桶25kg或根据用户要求确定。贮存期24个月。

六．安全与防护：

高效涂料防腐剂对皮肤有刺激，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。