

# 太阳能车档表示器无需人工自动光控表示器威壹新能源

产品名称	太阳能车档表示器无需人工自动光控表示器威壹新能源
公司名称	湖南威壹新能源有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市荷塘区新华东路银泰财富广场2107室
联系电话	13207330980 18932130610

## 产品详情

车档表示器车档表示器的介绍 车挡表示器是一种铁路信号表示设备。由于高新技术的发展,铁路信号设备发生了较大变化,如led铁路信号机已经得到了较为广泛的应用,取得了良好的效果。在法国、德国、英国等国,广泛应用在铁路上,已经是比较成熟的新技术。我国铁路线路终端车挡表示器,五十多年以来,一直是多家共管的管理模式,即工务部门负责车挡;电务部门负责信号;水电部门负责电源;车站负责灯泡。虽然分工明确,但是各不尽责,实际处于无人管理状态。我们随机抽样调查了吉林北、吉林、哈达湾、吉林工务段、吉林机务段等六部门的车挡表示器20个,完好率只占10%。80%存在着各种不同的问题(其中无标志占50%),严重地 危及着行车安全。所以,完善和采用新型的标准化车挡表示器是十分必要的。

车档表示器主要指标 (1)led信号机a.工作电压:dc12v;b.发光体:超高亮度led;c.灯芯直径:125mm;d.可视距离:>500m;e. 发光颜色:红色;f. 寿命:10万小时。(2)太阳能电池板a. 峰值功率:15wp;b. 重量:2.2kg;c. 寿命:20年。(3)太阳能免维护蓄电池a. 规格:铅酸;b. 电压:dc12v;c. 容量:17ah。(4)智能充放电控制器a. 工作方式:光控启闭;b. 工作温度:-30 ~ +70 ;c. 工作湿度:10% ~90%;d. 输入信号:dc12v;e. 输出一路:接3w信号灯;f. 闪烁频率:90次/分(±5次);g. 输出二路:接报警扬声器dc12v;h. 防反接、防反充、防过放、防过充、过载及短路自动保护。本太阳能车挡表示器的信号灯,能保证系统每天工作10小时,连续3天的阴雨天气正常运行。湖南威壹新能源有限公司 联系人 张女士合作热线 地址 湖南省株洲市荷塘区银泰财富广场1栋2107 湖南威壹新能源专注太阳能发电系统配件,太阳能应用产品,热忱欢迎大家来电咨询洽谈。网站: 淘宝搜索湖南威壹新能源有限公司 微信公众号: 搜索: zhenyangpv