

# 挤塑泡沫保温隔热板 聚苯乙烯

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 挤塑泡沫保温隔热板 聚苯乙烯                 |
| 公司名称 | 柳州赛肯特挤塑保温隔热板有限公司               |
| 价格   | .00/个                          |
| 规格参数 | 材质:聚苯乙烯<br>产地:广西柳州<br>产品类别:隔热板 |
| 公司地址 | 柳州市龙屯路 1 号大院内 8 区 1 号          |
| 联系电话 | 86 0772 2053675 13977392995    |

## 产品详情

|      |                 |      |      |
|------|-----------------|------|------|
| 材质   | 聚苯乙烯            | 产地   | 广西柳州 |
| 产品类别 | 隔热板             | 产品种类 | 保温板  |
| 等级   | 1               | 低温弯折 | 1.5% |
| 规格   | 1800 × 600 × 40 | 抗压强度 | x250 |
| 品牌   | 法宁格             | 使用温度 | 85   |
| 形态   | 微孔状             | 形状   | 长方形  |
| 应用范围 | XPS外墙保温系统       |      |      |

xps

保温板就是挤塑式[聚苯乙烯](#)

隔热保温板，它是以聚苯乙烯树脂为原料加上其他的原辅料与聚含物,通过加热混合同时注入催化剂,然后挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板.它的学名为[绝热](#)

用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（简称xps),xps具有完美的闭孔蜂窝结构，这种结构让xps板有极低的吸水性（几乎不吸水）、低热导系数、高抗压性、抗老化性（正常使用几乎无老化分解现象）。其机械性能是eps无法比拟的，另外，由于连续性挤出所致的紧密的闭孔结构。它的密度、吸水率、导热系数及蒸汽渗透率均低于其他类型的板材，是目前市场公认的最佳保温材料。