

# 安全鞋钢头耐压及中底刺穿试验机

产品名称	安全鞋钢头耐压及中底刺穿试验机
公司名称	东莞市诚胜机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	测试速度:5mm/min (静压速度)、10mm/min (穿刺速度) 最大荷重:2000kg 单位:kg、N、lb
公司地址	厚街镇厚街社区厚街村西环路195号
联系电话	0769-81636070 18163993023

## 产品详情

CS-6027 钢头耐压及中底刺穿试验机

### 仪器简介：

A:(静压测试)通过试验机以恒定的速率压测试鞋头，直到压力值达到所规定的值，测量测试鞋头内雕塑粘土圆柱体的最低高度值，以其大小来评估安全性鞋或保护性鞋鞋头的耐压缩性能的好坏。

B:(穿刺测试)通过试验机带动穿刺钉以一定速度穿刺鞋底，直到鞋底被完全刺穿或达到某一规定的力量时为止，以鞋底被完全刺穿所需要的最大力或达到某一规定的力量时穿刺钉是否露出来评估具有防穿刺中底的安全性鞋，保护性鞋或职业性鞋的防穿刺性能。

符合标准：

GB/T20991-2007、ISO EN 20344-2007、CSA-Z195、ASTM  
F2413-2005、BS-953、GB21148-2007等标准。

三、技术规格：

1.测试速度：5mm/min（静压速度）、10mm/min（穿刺速度）、25mm/min（MAX最大速度可设定）

2.最大荷重：2000kg。

3.单位：kg、N、lb可任意切换。

4.显示器：LED数显显示

5.电压：AC220V，10A。

6.重量：108kg。

7.体积：710\*300\*760mm。

四、随机配置：

1.配抗压及抗刺穿夹具各1套。

2.标准橡皮泥模子20mm，25mm，30mm各1个。

3.六角扳手1套。

4.抗刺穿钢针5根。

5.橡皮泥1条。