

FQC矿用气动风机选型大全

产品名称	FQC矿用气动风机选型大全
公司名称	泰安市锐华机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	万官大街399号
联系电话	17660257583

产品详情

FQC矿用气动风机选型大全

FQC2.8矿用通风机 FQC抽出式气动风机 FQC气动风机厂家 FQC气动风机价格

FQC矿用气动风机由导流器、叶轮、气动马达和机壳等部件组成。气动马达安装在机壳内的隔爆腔内，通过传动组与叶轮连接并带动叶轮转动，风流从导流体进入旋转的叶轮，经叶轮加速的气流通过后导叶发生偏转，使风机排出的气流为旋转状，从而吹排巷道内的聚集瓦斯等有害气体。

FQC矿用气动风机参数：

型号 风量m³/s 风压Pa 供气压力MPa 耗气量m³/s 转速r/min 直径mm 质量Kg 长度mm

FQC 2.8 0.85 500 0.45 0.027 3000 280 20 235

FQC 3.15 1 600 0.45 0.033 3000 315 25 280

FQC 4.0 2 750 0.45 0.090 3000 400 41 450

FQC 5.0 3 800 0.45 0.120 3000 500 50 500

FQC矿用气动风机结构特征

FQC矿用气动风机由集风器1、叶轮2、机壳3和气动马达4等部件组成。气动风机机壳、集风器等结构构件均用低碳钢板焊接而成，气动马达则用螺栓与机壳联接，叶轮由轮毂、叶片、空心轴、幅板焊接在一起，叶轮与气动马达输出轴直接联接