

# 煤矿业FQC5.0气动风机了解下

产品名称	煤矿业FQC5.0气动风机了解下
公司名称	泰安市锐华机械设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	万官大街399号
联系电话	17660257583

## 产品详情

煤矿业FQC5.0气动风机了解下

FQC矿用气动风机 FQCNO.3.15气动风机价格 局部通风机型号 气动抽出式局部通风机 重庆气动风机厂家 气动风机参数 矿用气动轴流局部风机

煤矿业FQC5.0气动风机主要部件或功能单元的结构、作用及其工作原理 气动马达为齿轮马达，结构简单，使用寿命长，压气由井下压气管道供给，用胶管和气动马达进气口联接。由井下压气管道中引出的压气通过胶管与气动风机外壳上的气动马达进气口联接后，开启阀门，压气驱动马达转动带动风叶轮旋转，叶轮对空气做功，使空气具有能量后以一定的速度排出风机，由风筒引导到需要的地方。

煤矿业FQC5.0气动风机安装说明:

- 1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。
- 2、安装明要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
- 3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。
- 4、在风机风口端必须装集风器，并安装防护网。

煤矿业FQC5.0气动风机由2台同机号的风机串联而成，前者为1级风机，后者为2级风机，两级风机的叶片角度不同，用户可根据矿井所需风量、风压自行调整叶片角度。