

工程工地洗车机价格

产品名称	工程工地洗车机价格
公司名称	郑州岂昂实业有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	配电系统电压:三相380V 最大过载车辆:100T以下工程车 耗水量:循环用水
公司地址	荥阳市城关乡东史村
联系电话	17303868111

产品详情

一，规格尺寸：3.6米 × 2.2米 × 1米（可根据客户要求定制规格尺寸）

清洗方式：全自动清洗

启动方式：红外对射/手动

冲洗压力：3--4kg/cm

配电系统额定电压：三相380v

功率：3kw x1

耗水量：循环用水

洗车速度：1~2分钟

二，日常保养：

全自动洗轮机需要定期的检查保养，才会使机械长期安全的使用。

1、每周检查各连接的紧固情况，发现松动应及时紧固。

2、开通电源情况下，如车辆驶入洗车平台，未能自动喷水请检查是否有杂物遮挡感应开关，或者检查电源线、信号线有无磨损。

3、每日使用前，检查蓄水池内水位，检查池内是否有漂杂物。

4、若发现部分喷嘴不出水，说明水嘴被堵塞，应及时清理。

5、在洗车时，要严格按照操作说明操作，防止误操作，减少不必要的损失。

6、严寒天气要按照操作说明采取相应的措施预防冻结，洗轮机长时间闲置或冬季的夜晚，要放空水管中的积水，防止水管结冰。

7、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。

8、做好设备表面的清洁与卫生工作。

9、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。

10、经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。

三，维护方面：

1、本系统需专人值守操作，下班后或在没有人的情况下，应关闭总电源。

- 2、保持主控箱、遥控器工作环境干燥，严禁用湿手直接对这些设备进行操作。
- 3、非专业人员不得拆卸系统的任何部件。
- 4、对设备保养维修时，务必切断总电源。

四，使用方面：

- 1、车辆进入洗轮机前，请确认车主已关好门和窗。
- 2、启动冲洗操作后，请不要有任何人在洗轮机附近设备工作区域内逗留。
- 3、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防结冰。
- 4、在执行程序期间，不要擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。

五，订货需知：

- 1，客户可根据需求定制具体尺寸规格。
- 2，签订合同时要提前索要基建图纸，建好基础设施。