

西门子6ES72310HC220XA0

产品名称	西门子6ES72310HC220XA0
公司名称	武汉市金楚中元商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:西门子 6ES72310HC220XA0:6ES72310HC220XA0
公司地址	洪山区雄楚大道436号滨湖文泉书苑1-2-503
联系电话	13797991362 17386073495

产品详情

西门子6ES72310HC220XA0 西门子6ES72310HC220XA0 西门子6ES72310HC220XA0

武汉金楚中元商贸有限公司

联系人：江姗

Email：1145758463@qq.com

QQ:1145758463

电话：13245528562

主营：西门子数控系统,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200
人机界面,触摸屏变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440 6SE70交流工程调速变频器
6RA70直流调速装置 SITOP电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品，我们在价格上有较大优势,更注重售后服务，现有大量现货销售，欢迎您来电咨询：

公司座右铭：真心的对待每一份报价，真诚的对待每一位客户。

公司带来销售的产品全部由西门子直接提供，所有产品保证绝对原装，每个产品都可以到西门子办事处去检测。

我们出售的产品按照西门子质保进行保修，（保修期为一年）《选择武汉金楚中元，是您最明智的决定》。

真心诚意的只求您给一份报价！愿意用最低的价格来跟您长期合作，

S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛，覆盖所有与自动检测，自动化控制有关的工业及

民用领域，包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如：冲压机床，磨床，印刷机械，橡胶化工机械，中央空调，电梯控制，运动系统。

请您在订购前确定好是需要西门子中国南京公司生产的，还是原装进口的，西门子原装的产品订货号末数是“0”，西门子中国南京公司生产的产品订货号末数是“8”，6ES7 231-0HF22-0XA0是西门子纯进口产品。

请您在订购前确定好模拟量模块的类型，是单输入（普通模拟量输入模块、热电阻输入模块还是热电偶输入模块）、单输出或者是输入/输出混合型，6ES7 231-0HF22-0XA0是普通模拟量8

入模块。

如果您是初次使用PLC记得同时订购编程下载电缆，数量不用多，1条就够用。西门子原装下载线缆有USB和串口两种，使用时不需要安装驱动。

西门子S7-200 CPU、数字量模块、模拟量模块、配件均备有大量现货。

以下是西门子PLC S7-200系列部分型号和参数

S7-200可编程序控制器，CPU22X系列

CPU222CN，本机8DI/6DO，可扩展至40DI/38DO，8AI/2AO，最多可扩展2个模块

6ES7 212-1AB23-0XB8 24VDC供电，24VDC输入，24VDC输出

6ES7 212-1BB23-0XB8 85~264VAC供电，24VDC输入，继电器输出

CPU224，本机14DI/10DO，可扩展至94DI/74DO，28AI/7AO，最多可扩展7个模块

6ES7 214-1AD23-0XB8 24VDC供电，24VDC输入，24VDC输出

6ES7 214-1BD23-0XB8 85~264VAC供电，24VDC输入，继电器输出

6ES7 214-2AD23-0XB8 24VDC供电, 24VDC输入, 24VDC输出, 2AI/1AO, 2个通讯口

6ES7 214-2BD23-0XB8 85~264VAC供电, 24VDC输入, 继电器输出, 2AI/1AO, 2个通讯口

CPU226, 本机24DI/16DO, 可扩展至128DI/120DO, 28AI/7AO, 2个通讯口

6ES7 216-2AD23-0XB8 24VDC供电, 24VDC输入, 24VDC输出

6ES7 216-2BD23-0XB8 85~264VAC供电, 24VDC输入, 继电器输出

开关量输入模件

6ES7 221-1BF22-0XA8 8点输入, 24VDC

6ES7 221-1BH22-0XA8 16点输入, 24VDC

开关量输出模件

6ES7 222-1BF22-0XA8 8点输出, 24VDC输出

6ES7 222-1HF22-0XA8 8点输出, 继电器输出, 2A

开关量输入/输出模件

6ES7 223-1BF22-0XA8 4入/4出, 24VDC输入, 输出

6ES7 223-1HF22-0XA8 4入/4出, 24VDC输入, 继电器输出

6ES7 223-1BH22-0XA8 8入/8出, 24VDC输入, 输出, 0.75A

6ES7 223-1PH22-0XA8 8入/8出, 24VDC输入, 继电器输出, 2A

6ES7 223-1BL22-0XA8 16入/16出, 24VDC输入, 输出, 0.75A

6ES7 223-1PL22-0XA8 16入/16出, 24VDC输入, 继电器输出, 2A

6ES7 223-1BM22-0XA8 32入/32出, 24VDC输入, 输出, 0.75A

6ES7 223-1PM22-0XA8 32入/32出, 24VDC输入, 继电器输出, 2A

模拟量模件

6ES7 231-0HC22-0XA8 4点模拟量输入
6ES7 231-0HF22-0XA0 6点0-10V输入, 2点4~20mA
6ES7 231-7PB22-0XA8 2点Pt100输入
6ES7 231-7PC22-0XA0 4点Pt100输入
6ES7 231-7PD22-0XA8 4点T/C输入
6ES7 235-0KD22-0XA8 4点模拟量输入, 1点模拟量输出
6ES7 232-0HB22-0XA8 2点模拟量输出
6ES7 232-0HD22-0XA0 4点模拟量输出

选件

6GK7 243-1EX01-0XE0 CP243-1 以太网模件
6ES7 253-1AA22-0XA0 EM253 定位模件
6ES7 277-0AA22-0XA0 EM277 PROFIBUS-DP模件
6ES7 290-6AA20-0XA0 扩展转接电缆, 0.8m
6ES7 291-8BA20-0XA0 电池
6ES7 291-8GF23-0XA0 存储器卡, 64K
6ES7 291-8GH23-0XA0 存储器卡, 256K
6ES7 901-0BF00-0AA0 MPI 电缆
6ES7 901-3CB30-0XA0 PC/PPI电缆, RS232接口
6ES7 901-3DB30-0XA0 PC/PPI电缆, USB接口

文本显示器, 操作面板

6AV6 640-0AA00-0AX0 TD400C, 用于SIMATIC S7-200, 开孔尺寸163.5X93.5
6AV 6648-0BC11-3AX0 Smart 700触摸屏, TFT宽屏彩显(375K色), 开孔尺寸192*138
6AV6 648-0BE11-3AX0 Smart 1000触摸屏, TFT宽屏彩显(375K色), 开孔尺寸259*201

编程软件

6ES7 810-2CC03-0YX0 STEP7-Micro/WIN V4.0 SP3, 单用户授权
6ES7 840-2CC01-0YX0 PC ACCESS V1.0

