

上海飞策BCd6310防爆LED灯经久耐用

产品名称	上海飞策BCd6310防爆LED灯经久耐用
公司名称	上海飞策防爆电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海飞策 型号:BCd6310防爆高效节能LED 产地:浙江
公司地址	上海市静安区京江路219号二楼
联系电话	13817314417

产品详情

型号含义

适用范围

适用于IIA、IIB、IIC类含有爆炸性气体或蒸汽环境，温度组别为T1-T6的1区、2区室内外危险场气或20区、21区、22区爆炸性或可燃性粉尘场所室内外照明。

正常工作条件

- 1、安装地点的海拔不超过2000m；
- 2、周围环境温度为-40 °C~+45 °C，且24h内的平均温度值不超过+35 °C；
- 3、周围空气相对湿度不大于95%（+25 °C）
- 4、在无剧烈振动、冲击及摇动的地方。
- 5、适用于1区、2区、IIA、IIB、IIC类及T1~T6组爆炸性气体环境场所；

产品结构性能

- 1、灯具防爆型式为隔爆型或粉尘防爆型，适用于气体或粉尘爆炸危险场所照明使用。
- 2、灯具由光源腔，电器腔，接线腔构成，密闭式设计。
- 3、灯具由铝合金压铸成型，电器腔内含LED开关电源，接线端子等电器，接线腔内含用户接线端子，光源腔内部设有铝合金镜面反射器。钢化玻璃透光罩采用环氧树脂胶封，透光率高，抗冲击强。
- 4、灯具外露紧固件采用优质不锈钢，安装有橡胶密封垫，密封可靠，防水防尘防腐性强，内置橡胶件，电线外皮，塑料全采用抗高温抗阻燃件，更安全可靠。
- 5、本灯具适用于管吊式，吸顶式、吸壁式、立杆式多种安装方式。
- 6、电源采用整体散热技术，短路、过流、过压、过温保护。
- 7、灯具具有长寿命、高亮度抗震性好、外观美观大方，长期使用免维护。是节能、环保理想的防爆灯具。

主要技术参数

配光曲线

订货须知

1、客户在订货时请按照产品型号逐条选择，例如:需要防爆LED灯20W,吸顶式安装，则产品型号BCd6310-20X。2、本灯具出厂时已配好电源和光源。3、安装附件配置请查阅安装配件表。

使用与维护

1、防爆灯在使用前，首先要仔细检查铭牌内容与客户订货是否相符合。2、防爆灯在安装时先将进线电缆通过引入装置接到接线腔的接线端子上，并压紧密封圈，使电缆密封好，接好接地线，紧固好螺钉，上述各项检查无误后，即可通电使用。3、防爆灯不得随意拆卸，维护时，须断开前级电源后才可开盖检修;一般不需要检修，本产品具有长寿命特点。4、在维修过程中不得损坏隔爆面，维修后涂204-1防锈油，合好盖，紧固后万可使用。5、防爆灯应定期检查，清理透明件表面灰尘。6、障碍物距防爆外壳大于30mm。

产品外形及安装示意图

安装配件表