

化粪池厂家直销1.5立方pp材质注塑三格化粪池

产品名称	化粪池厂家直销1.5立方pp材质注塑三格化粪池
公司名称	天津市聚晶婕科技发展有限公司
价格	380.00/套
规格参数	尺寸:1730*1010*1308 壁厚:4.0mm以上 容积:1.5立方米
公司地址	天津市西青区杨柳青镇柳霞路91号3号厂房
联系电话	13352064160

产品详情

塑料三格化粪池——基本介绍

天津市聚晶婕科技发展有限公司始建于2016年3月，是一家专业生产塑料三格化粪池、塑料双瓮化粪池、高压冲水桶和PVC管材的民营企业，公司位于天津市西青区，交通便利。公司总占地面积25000m²，建筑面积15000m²，其中注塑车间3600m²，喷涂车间2260m²，改性车间5000m²，办公楼2200m²，仓储面积14500m²，公司具有塑料制品模具设计、研发能力、可与客户共同研发或代为设计，已通过质量、环境管理体系认证。

塑料三格化粪池——性能特点

三格化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第3池粪液成为优质化肥。新鲜粪便由进粪口进入第一个池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮好粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐**，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中细菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。

塑料三格化粪池——技术参数

- 1、主体材质：共聚聚丙烯材质；
- 2、容积：整体容积1.5立方米，三格容积比2：1:3；

- 3、厚度4mm；
- 4、产品上下壳体分别一次性注塑成型，采用热熔工艺连接，连接紧密无渗漏；
- 5、上壳体顶部设有与三个腔室一一对应且相通的清渣口，方便清理废渣、废液；
- 6、密闭性好，密封测试，各池间无渗漏，不对土地二次污染；
- 7、破坏性测试，2kg，2m高空自由落体，瓮体无破损。1.2m高空跌落无破损；8、单瓮荷载400kg，24小时，瓮体无变形。

塑料三格化粪池——使用说明

- 1、农村户厕的三格化粪池容积一般在1-2米³左右，由于容量较小，如果化爽后粪液没有进行集中处理，生活污水不能进入三格池内。
- 2、每次便后，必须养成水冲的习惯，每次用水约2kg左右，不可无节制用水，以免因粪便贮存时间过短而达不到无害化要求。用纸宜用软质、易分解的卫生纸，不宜使用其他的纸张或杂物，以免造成弯管堵塞，同时可延长清渣时间。
- 3、清渣时间视使用管理情况而定，一般每年或2-3年清渣一次。粪渣在使用前必须经高温堆肥、沼气发酵或用药物处理，药物处理的方法随后介绍。
- 4、用肥时，必须从第三格取粪液，不能从第二格或第一格直接取粪。第三格禁止倒入新鲜粪液。不利用时，可由第三格出粪口排入下水沟，但不能直接排入作为饮用水水源的水体

塑料三格化粪池——采购须知

运费说明：本店铺所有宝贝都是不包含运费、不含税的！因为物流公司是根据货物数量、立方数和路程远近等一系列因素来收取运费的，宝贝的数量及规格不同，涉及公司厂车发货或者物流公司发货，发货方式不同，运费不同，所以要视具体情况做出相应的运费调整，请客户在拍下前与客服沟通，感谢合作！