

安徽实验室微波炉,实验室微波炉使用

产品名称	安徽实验室微波炉,实验室微波炉使用
公司名称	上海那艾精密仪器有限公司安徽分公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海那艾 型号:NAI-SYS-WBL 额定微波频率:2450 ± 50MHz
公司地址	安徽省安庆市迎江区人民路48号（注册地址）
联系电话	0556 - 5501517 18900567791

产品详情

上海那艾精密实验仪器设备[上仪器网-那艾仪器]网站 全国送货厂家直销! 品质保证!网站:www.nai17.com 电话:13816958415企业QQ:2880263195客服QQ:5935-86493[那艾仪器厂家支持批发,同行勿加] 实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务最重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护上海那艾精密专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。

产品说明 Product description

上海那艾精密NAI-SYS-WBL实验室微波炉适用于高校、研究所进行化学、生物等方面试验适用于微波合成、微波溶样、微波水解、微波催化等领域。

微波源系统：微波源系统是由磁控管，高压整流器，高压电源和高速散热风机组成。系统选用长寿命高可靠性的松下2M210系列工业级磁控管，置于微波腔体的左右两侧的对角线方向，通过馈入口将微波导入微波加热腔内，特殊的馈入方式和特别设计的加热腔保证了微波的均匀分布。智能化电控系统：电控系统由电气部分和智能控制控制部分两部分组成。其中电气部分包括微波源，风机，传感器和控制部分电源组成。智能控制系统是整个设备的数据控制和处理中心，通过传感器传递其他系统反馈的物理参数，准确的控制真空炉的正常运行。

<http://www.sm160.com/7543912>

超温报警和自动保护系统：自动保护系统是本产品安全运行的保障，当微波源系统因为故障异常而导致超温、过电流时，微波源系统自动切断独立的微波源支路电源。框架结构：专业合理的结构设计为产品的安全平稳的运行提供了可靠的平台。

应用范围 Application range

那艾精密NAI-SYS-WBL实验室微波炉适用于高校、研究所进行化学、生物等方面试验适用于微波合成、微波溶样、微波水解、微波催化等领域。

http://www.sohu.com/a/114706927_486192

主要特征 Principal character

配置信息：容纳500ml标准三口烧瓶，采用标准四氟堵头和底座固定。

顶部配有搅拌装置,加热过程采用热电偶测温,采用冷凝管进行冷却回流,配有滴定、冷凝开口。

1、实验室微波炉采用家用微波炉为载体，时间与功率控制与家用微波炉相同。2、采用旋钮操作，微波功率0~800W档位可调。3、容纳500ml的标准三口烧瓶进行微波处理。4、0~300度铠装热电偶传感器，可以探入玻璃器皿内测温。5、采用速度可调搅拌电机，速度由70~1400rpm可调。6、三口烧瓶右侧测温，中间搅拌，左侧安装冷凝管进行冷却回流。7、门体多重连锁结构，开门断电，保护操作人员，微波泄漏量符合国标。

技术参数 Technical parameter

1、规格型号：NAI-SYS-WBL 2、额定电压：AC220V/
50Hz电源供电3、单微波源，箱体右侧馈入，输出微波功率800W

4、控制温度：0-300 5、额定微波功率：800W 6、额定功率：1.4KW 7、额定微波频率：2450 ± 50MHz
8、内部微波发生器电压：4200VDC

9、外观尺寸：463mm × 350mm × 550mm，控制部分位于底部

智能型实验微波炉|实验室微波炉,NAI实验用微波炉|实验室专用微波炉价格厂家