

25kw车载静音发电机报价

产品名称	25kw车载静音发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

25kw车载静音发电机报价，

固定式静音发电机厢体外饰为蓝色彩钢板，方管骨架，内饰为冲孔镀锌板，底板采用厚4mm冷轧花纹钢板，其厢体底架牢固，确保在运输吊装中不会变形；消音内置，降噪标准达到1m处均值在75分贝~80分贝之间；厢体为可拆卸式，方便机组维修，厢体底部设油箱一只；厢体开设侧门两扇、观察窗一扇（观察窗位置在机组柴油机及发电机中间，具体尺寸按机组控制屏实际而定），前后设进出风排，控制屏紧急按钮安装在厢体上，并设小窗一扇；整体箱体美观。

25kw车载柴油发电机技术参数

产品型号：GT-25TFSI

发电机参数

- 额定功率KW 25
- 备用功率KW 27
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（可拆装四个轮子）
- 功率因素 COS =0.8/0.9/1.0

- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 工作时间H 工业消声器
- 排 量 2.09L
- 工作时间 24H连续运转
- 电机类型 永磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-400TFSI
- 冷却方式 水冷却
- 额定转速r/min 1500
- 发动机形式 四缸、四冲程、水冷、干式

缸套

- 进气方式 涡轮增压
- 气门数 2气门
- 油箱容量L 80
- 机油容量L 6L
- 冷却系统容量L 4-7L
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 燃烧系统 机械泵
- 绝缘等级 H

保护装置

水温保护 低油压保护 频率保护 过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）长mm 1450

宽mm 865

高mm 1200

整机净重KG 520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1) 58-75

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 数字显示电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置 云控制启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

云控制：云控APP操作，云控PC端操作

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-25TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-25TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-25TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-25TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-25TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-25TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-25TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

1. 免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助