

## 25千瓦静音柴油发电机厂家

产品名称	25千瓦静音柴油发电机厂家
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

### 产品详情

25千瓦静音柴油发电机厂家采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳的电力，这种欧洲狮公司独有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。这是欧洲狮有刷电机优于其他发电机的独特之处，且无需维修保养。发动机机油警告系统：当机油油位过低时，机油警告系统自动停止发动机运转，使发动机免受损坏。特点、优势及公司简介：动力强，低油耗。德国技术！启动马达：启动性能强劲发电机：高可靠性和耐用性、采用纯铜绕线电机。冷却系统：强制风冷系统，保证了不同环境下的正常运行。静音器：使用阻抗复合静音器、高效、低功率损耗、满足住宅型用户低噪音需求。

产品型号：GT-25TSI

发电机参数：

额定功率KW：25

备用功率KW：27

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款（带四轮）

功率因素：1.0

相数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

排量：2.0L

工作时间：12H连续运转

电机类型：稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

消声装置：消声装置

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-320FTSI

冷却方式：水冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷发动机

进气方式：涡轮增压

防护等级：IP22

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

连接方式：锥度轴刚性连接

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标准

绝缘等级：H

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音：

长mm：1550

宽mm：865

高mm：1100

整机净重KG：480/550

7m/db(A) 1500rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

水套加热器

除湿器

运控装置

四 轮

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-25TSI 产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-25TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-25TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-25TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低。
- 4.欧洲狮GT-25TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运行成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-25TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-25TS 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务：

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

清洁或更换空滤，更换发动机润滑油，更换或洗净润滑油滤器的滤芯，重新上紧各部分螺栓和螺冒，新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运转，尽可能使用厂家推荐使用的润滑油，不同牌号的润滑油不要混合使用，润滑油中含有各种添加剂，不同牌号的润滑油混合后会使润滑性能下降，导致运动部件的异常磨损。往燃油箱内注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好；燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀后使用；优良的燃烧效率产生极高的经济效益。宁静：无论何时无论何处都能使用的低噪音发电机组。可靠：稳定的自动电压调节系统和机油警告系统，令人放心使用。