卫生院15千瓦三相汽油发电机

产品名称	卫生院15千瓦三相汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

卫生院15千瓦三相汽油发电机 欧洲狮动力发电机组采用德国的动力技术；欧洲狮动力发电机组，无论在品质还是是在款式上做到了行业的前列。产品质量可靠，性能优越。是世界上同等功率发电机组中产品之一。厂家所售产品有小型汽油发电机、家用应急发电机、便携式发电机、数码变频发电机、嘉定汽油发电机、户外用发电机、旅游发电机、野营发电机、柴油发电机、发电焊机、上海汽油发电机等等。为方便广大客户的使用，欧洲狮推出系列手推式汽油发电机组，如果您有需要欧洲狮动动所有发电机组都可以加装轮子，来去自如，大大减轻您在施工时的负担。，品质和售后都有保障，欢迎您24小时在线客服，欢迎垂询！

产品型号：B-15GDI

发电机参数：

额定功率KW： 15

备用功率KW： 16

额定频率HZ： 50

额定电压V： 220/380

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相　数： 单/三相

燃油型号#： 93# 95# 98#

机器颜色： 灰 白 银 黄

电机类型： 无刷电机

机器油耗G/KW.H： 390

工作时间H：　　8-12

消声装置： 工业消声装置

汽油发动机参数：

发动机品牌： 欧洲狮

发动机型号： OU-465GDI

冷却方式：　　水 冷

额定转速r/min： 3000

燃烧系统及缸体结构： 四缸、直喷、水冷

进气方式： 自然吸气

控制装置： ECU

油箱容量L： 25

机油容量L： 2.27

过载能力%： 100

调速方式： 自动调速

压缩比： 19:1

绝缘等级： F

工作温度范围°C： -40°C、-50°C

整体外形及重量噪音：

长mm： 1140

宽mm：　 718

高mm：　655

整机净重KG：　248

7m/db(A)3000rpm(min-1)：　59-65

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电

自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作

当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话

决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，拨打支持热线，进行技术咨

及设备报修。

天天渐渐变冷，马上进入秋冬天，这时候需要启动看懂发电机的技巧方法：

欧洲狮汽油发电机组在冷启动时，因不能达到汽油的压燃温度是影响启动性能的重要原因。对此，可将热水加入发动机冷却系预热，这是改善启动性能的有效途径。

具体做法是：连续加热水(让水流出缸体)，并逐渐提高水温进小型汽油发电机组进行预热。当流出的水温度较高时再关闭放水开关，此外，可用喷灯等明火对油底壳进行加热，以提高机油的流动性能，以减轻机件的运动阻力，还应保证蓄电池充足的容量和良好的性能，这也有助于改善汽油机的启动性能。