MHJYV煤矿用加强型

产品名称	MHJYV煤矿用加强型
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

MHJYV煤矿用加强型；集控电缆KTC-25米MHYBV-7-2栖霞MHYBV-7-1电缆 MHYBV-7-2电缆MHYBV-7-2拉力电缆 MHYBV-7-1拉力电缆 矿用通信拉力电缆 七芯矿用通信拉力电缆 五芯矿通信拉力电缆
。

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1（KTC通讯控制保护系统用）

产品用途：矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。主要用于煤矿井下通讯控制装置，煤矿井下采区胶带机保护控制装置，煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1执行标准: MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。

产品型号：MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。

使用温度：—40°C～ +70°C。

安装温度：不低于—10°C。

MHYBV-7-1矿用七芯拉力电缆(带接头)

主要技术性能及指标:20°C时导体直流电阻 Ω/km 7/0.37 ≤24.5 7/0.43 ≤18.1 7/0.52≤12.1 固有衰减(800~1000HZ) dB/km ≤1.2 20°C时电缆绝缘线芯绝缘电阻 MΩ.km ≥5000 线对工作电容(800~1000HZ) uF/km ≤0.10 近端串音衰减(800~1000HZ) dB/500m ≥70 电感(800~1000HZ) uH/km ≤800 耐交流工频电压 1.5KV/1min通过直流电阻差 ≤环阻的2% 矿用通信电缆的使用特性导体的长期允许工作温度-40~+50°C;平均大相对湿度为≤95%(+25°C时)允许附设与安装的温度应不大于-10°C

MHYBV-7-1矿用七芯拉力电缆(带接头)

MHYV煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆用于平巷、斜巷及机电峒室MHJYV煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘氯乙烯护套通信电缆用于机械损伤较高的平巷和斜巷MHYBV

诚心＋诚信＋专心＋精心＝客户省心 销售订购电话：0316-5960132 ：手 机：15932637551