

# 泰科流时计dn150

产品名称	泰科流时计dn150
公司名称	泰科阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	泰科:100 泰科:100 中国:100
公司地址	上海市嘉定区外冈镇恒冠路80号
联系电话	013701725858 13701725858

## 产品详情

### 一、工作原理及用途

ZSJZ系列水流指示器，用于自动喷水灭火系统，它可以安装在主供水管或横杆水管上，给出某一分区域小区域水流动的电信号，此电信号可送到电控箱，也可用于启动消防水泵的控制开关。

我厂生产的水流指示器系列产品，有带延时电路ZSJZ(AM)和不带延时电路的ZSJZ(B型)，每种型号有：50、65、80、100、125、150、200七种规格，供不同管道使用，带延时电路的水流指示器。出厂时延迟时间调为30s，如用户需要其它时间、我厂可按要求供货，连接方法有：法兰、管螺纹、沟槽、焊接、丝口五种型式供用户选择。

### 二、主要技术参数

- 1.电压：DC24V
- 2.控制容量：10w
- 3.动作流量：15-37.5Lmin
- 4.额定工作压力：1.2Mpa
- 5.延迟时间：2-90S(可调)
- 6.耗电：<200mA(报警时)

### 三、安装与维护

- 1、ZSJZ型 法兰式 水流指示器安装采用三通法兰直接同管道法兰连接，适用于管径100mm以上，三通

管长度为180mm。

2、ZSJZ型（鞍座式）7K流提示器适用于改造、扩建公工程、卡箍式连接管道工程。安装方便、迅捷，紧固螺栓只有两个。

3、ZSJZ型 沟槽式》7\_K流指示器安装采用卡箍连接在管网中，安装方便快捷。

4、ZSJZ型 焊接式 水流指示器安装采用在预定位置，按产品规格，分别钻孔，然后将水流指示器底座取下焊接在管道上，去掉留在内壁铁瘤，钻孔尺寸80以下规格，钻孔 33mm,100以上钻孔 48mm。

5、ZSJZ型 丝口式 水流指示器安装采用丁字管螺纹连接，将丁字管中间螺纹同水流指示器连接，其它两端同管网连接。

6、接线、按线端“+”红线接电源“+”DC24V，端黑线接地线“常开”端黄线接报警系统信号端。“公共点”蓝线为减少引线可同“+”端相接。

7、连接水流指示器管路，必须保证回前后直管长度不小于管路直径5倍，安装时应保证水流指示器与管道中心水平面垂直，铭牌上的箭头方向应与水流方向一致，水流指示口调试和定期检查，可打开分区末端试验装置，放通水流进行模拟试验，检查水流指示器是否改造，若发现故障，应分别检查水流指示器及报警装置，排除故障，使系统处于伺服状态。