

FYL-YS-430L新型智能恒温箱

产品名称	FYL-YS-430L新型智能恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联FYL-YS-430L新型智能恒温箱 发货方式:智能恒温箱现货, 1~3日内发货 公司地址:新型智能恒温箱全国发货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

新型智能多功能恒温箱FYL-YS-430L福意联企业经过18年的发展和积累,不断和改善产品,同时产品严格按照9001生产,一体化设计,用料讲究,加工精细,每一台设备严格检验,注重“福意联”。依靠稳定的产品质量,完善的,严谨的工作作风,生产出的产品以其多功能性,稳定性,性等特性,深受广大客户的青睐;丰富的产品机群解决客户迫切需要解决的难题,树立了在本行业的度;欢迎广大新老客户光临我们公司参观考察,学习交流指点.

FYL-YS-430L新型智能恒温箱由福意联制造。福意联生产可靠性试验设备,公司业务电话:139 1080 4759,联系人:何军杰,产品广泛应用于电子、电脑、家电、通信、化工、科研、汽车、等行业。经过十几年风雨无阻的打拼,凭着福意联(Fuyilian)员工上下一心的凝聚力和艰苦奋斗的精神,我们全力打造的在医疗、、,汽车,医疗,化工等不同领域得到了一致的认可与好评,使“福意联(Fuyilian)”这个逐渐在同行业中脱颖而出。

FYL-YS-430L新型智能恒温箱用于解决手术及注射等需要使用的液体加温和恒温保存,如:生理盐水加温、冲洗液、B超液加温,腹透液,甘露醇加温等。为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低,引起患者体温降低,加大手术的风险性。适用领域:适用于手术室、ICU、神经内科、门诊、卫生等。

福意联拥有恒温系列(4-38, 2-48, 37, 0-100)等各温度段的系列产品;本系列产品采用制冷、恒温双向方式,温度控制在2~48之间,可任意设定需要的数值,智能电脑温度控制器,数码显示,温度控制系统,使箱体内部温度均匀稳定。(具体信息请根据机型选择)

技术参数：

型号：FYL-YS-430L

外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

内部尺寸：520 × 530 × 1570mm

额定频率：50Hz

噪 音：45dB (a)

功 率：160W

电 压：220V

温度范围：2-48 每一度恒温调节

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角

循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀

加热方式：PTC陶瓷加热器

制冷方式：全封闭压缩机制冷（无氟制冷剂）

冷却器：采用特别优化的制冷系统，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定

安全性：具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能。

人性化：宽电压带，自动化霜功能，适合高温高湿地区。

外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

内箱材料：医用材质（不同型号内部材质有区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：精制密封条（，）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

配置：1：设备一台，2，层架7个，3，说明书一本，4，保修卡一本，5，安全锁，钥匙一套

可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.温湿度记录功能，24小时监控冷链设备的温度，超温自动报警；能将设备上的报警信息以短信形式发给注册手机用户

注意事项：

- 1、本产品按生产制造，出厂前已严格进行测试和检验，用户勿调节各种元器件。
- 2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。
- 3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。
- 4、关机时先长按开关机键关闭机器，然后切断电源即可。
- 5、本产品实行三包，交货迅速，咨询洽谈。
- 6、如遇问题和使用操作问题，请致电我们厂家，会有工程师为您服务。

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保*。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用优异钢板，可调搁架，使用便，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

推荐型号：

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

FYL-YS-430L新型智能恒温箱特点：

1·智能恒温系统：微电脑智能温控系统，LED数码显示屏，温控可调可控。人性简洁设计：三层强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好，

2. 多重报警功能：温报警，低温报警，温感故障报警等，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角
3. 优异板材结构：喷涂工艺，表面色泽柔和，优异可移动浸塑搁架性能稳定：PTC陶瓷复合加热器设计，使用*，加热迅速
4. 低功耗，宽电压带，适合电压不稳地区使用，*门锁设计，防止随意开启保存储物品*。

FYL-YS-430L新型智能恒温箱实际案例图片

工作守则：

- 1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案
- 4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息
- 5.及时赶赴现场处理各种故障
- 6.产品应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。