

各种橡塑保温管厂家地址

产品名称	各种橡塑保温管厂家地址
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	850.00/立方米
规格参数	导热系数:0.03 使用温度:200 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

各种橡塑保温管厂家地址

河北兴达保温材料有限公司有专业的技术服务团队提供全方位的产品服务,包括产品咨询、案例研究、现场指导、工程设计等技术服务。产品均通过ISO质量体系,所有产品都严格执行欧盟CE标准和中國国标产品标准。特有的建筑能耗分析和节能计算使客户获得度身订造的节能方案,在项目开发的全部流程协助客户进行原材料采购,专业的施工团队提供现场施工服务,确保产品的销售,并提供产品的售后服务。

质量求生存,诚信求发展。真诚期待与您的合作。

服务保障:

- 1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

服务热线:电话0316-5960090.手机18733639248。

橡塑管具有的优点:

- 1、抗震性能:橡塑保温管具有很高的弹性,因而能减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。
- 2、柔韧性能:橡塑保温管具有良好的绕性及韧性,施工中容易处理弯曲和不规则的管道,而且可以省工

省料。

3、安装方便，外形美观：因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。

4、其它优点：橡塑保温管使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，也不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使橡塑保温管成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。

橡塑管广泛用于中央空调、建筑、石油、化工多领域的管道保温。