

400米障碍生产厂家胜川定制标准规格

产品名称	400米障碍生产厂家胜川定制标准规格
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	面议
规格参数	胜川:高墙：2.5*2*2米 SC--189:矮墙：2*1*1.5米 河北盐山大郝工业开发区:高板跳台：1.5*1*1米
公司地址	河北沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

产品详情

400米障碍器材厂家介绍：质量和信誉第一!我公司本着诚信第一的原则，专注生产和销售部队通用产品20年，多个部队为我公司颁发了荣誉证书!请您放心购买! 400米障碍器材厂家规格: 1.跨桩:由5个直径30厘米,高出地面10厘米的跨桩组成.右边三个跨桩的中点相距2.30米,距离跑道中线30厘米,第一跨桩中点距端线5米.左边两个跨桩的中点相距2.30米,距离跑道中线60厘米,第1跨桩中点距离端线6.15米.跨桩由木桩可水泥构成. 2.壕沟:长,宽,深各为2米.沟壁应是垂直面. 3.矮墙:宽2米,高1.1米,厚20厘米.洞孔宽50厘米,高40厘米,下缘距地面60厘米,设于矮墙左侧.矮墙主要由木板构成. 4.高板跳台:(高板高1.80米,长2米,宽50厘米,厚5-8厘米.)高台高1.5米,长,宽各1米.低台高,长,宽各1米.高板,高台,低台间隔1米,由砖,水泥构成.(高板由木材构成,支撑材料为角铁.)水平横梯由钢制园管构成,设置至少15个横杠,直径为3-4厘米,四个立柱直径为5厘米以上,高度2.5米. 5.独木桥:长5米,高1.3米,直径20-25厘米,桥平面宽10厘米,斜板长2米,宽20厘米。桥下立柱间隔1-1.30米,柱应漆上红,白相间的颜色,主要由钢管构成。 6.高墙:宽,高各2米,厚20厘米.主要由木板组成。 7.低桩网:由12根立柱对应分列两行,行距2米,间距1米,桩高出地面50厘米,每对立桩间用弹性材料拉直成横线构成桩网,网下地面以松柔的沙层为宜.立柱由钢管构成。 400米障碍器材厂家训练目的：场针对渡海登陆作战的实战环境，以提高单兵海上作战适应能力为重点，遵循体能训练规律，按照系统组合的原理，不同程度地模拟装载、航渡、换乘、抢滩上陆的特殊状态，集体能、技能和心理训练为一体，适应渡海登陆作战训练需要。