

# EVA7360M EVA7360M

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | EVA7360M EVA7360M         |
| 公司名称 | 东莞市樟木头富临塑胶贸易商行            |
| 价格   | 13.60/KG                  |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 东莞市樟木头塑胶市场                |
| 联系电话 | 0769-87705006 13423449117 |

## 产品详情

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

### EVA 台湾台塑

.EVA 台湾台塑 7350M VA含量18 熔指2.5 发泡级 .EVA 台湾台塑 7360M VA含量21 熔指3, 注塑级

.EVA 台湾台塑 7470M VA含量26 VA26-MI4 .EVA 台湾台塑 7660M VA20-MI20 .EVA 台湾台塑 UE638-04 VA28-MI18 .EVA 台湾台塑 UE639-04 VA28-MI150 .EVA 台湾聚合 UE629 VA含18熔指2.5 发泡级 .EVA 台湾聚合 UE630 VA含16熔指1.5 EVA 台湾聚合 UE631 VA含量22%

### EVA 韩国现代

EVA 韩国现代 发泡级VS430; EVA 韩国现代 热融级VA900

EVA 韩国现代 薄膜级EF320;

### EVA法国阿托菲纳

EVA 法国阿托菲纳：发泡级 28-25、28-05；

EVA 法国阿托菲纳 热融级 28-150 18-500

EVA 法国阿托菲纳 热融级 20-20、28-03 EVA 法国阿托菲纳 热融级 42-60

EVA中文名称乙烯醋酸乙烯共聚物，俗称橡皮胶。EVA是无定型塑料，无毒，比重为0.95g/cm<sup>3</sup>（比水轻），其制品表面光泽性差、弹性好、柔较质轻、机械强度低、流动性好、易于加工成型。收缩率较大（2%），EVA可用于色母料的载体。二、EVA的工艺特点EVA成型加工温度低（160-200℃），范围较宽，其模温低（20-45℃），该料在加工前要进行干燥（干燥温度65℃）。EVA加工时模温、料温不易过高，否则表面比较粗糙（不光滑）。EVA产品易粘前模，水口主流道冷料穴处要做成拉扣式较好。温度超过250℃易分解。EVA宜采用“低温、中压、中速”的工艺条件加工产品。三、EVA共聚物中分子链上醋酸乙烯含量VA%和产品的熔体流动速率MFI不同，其物理、化学性能及加工性能也不同，因而可其广泛地应用于各种场合；