加强型双杠规格价格

产品名称	加强型双杠规格价格
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	1555.00/付
规格参数	胜川:杠面3.5米 SC--334:升降高度1.4--1.7 河北盐山大郝工业开发区:重量165公斤
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

产品详情

加强型通用双杠，胜川体育生产通用双杠规格: 通用双杠底座采用u型钢3.5x0.9米， 立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.4-1.7米。3mm槽钢+尼龙杠面+锰钢内芯,宽0.42-0.45米，,底座长2800MMX1200MM 5X10槽钢壁厚4，杠面材质：尼龙杠面中间价有弹簧钢内芯长350cm，适用于户外。产品通过国家体育用品监督检验中心认证，质量上乘。 选择单双杠时杠必须有弹性，保证不能折断。对于单杠弹性不仅来自杠子，器械整体也有弹性。这就是板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求、保证统一弹性的原因。杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连，以保证有效的弹性。杠子必须允许在上面做转体和滑行动作，同时不易打滑。整个器械必须是稳固的。单双杠的产品质量必须严格把关。可升降，金属底座，可移动; 材质：杠面为弹性杠面，杠长3500mm，杠内有弹簧钢筋，杠表面包有尼龙，横断面为卵圆形，杠面断面长径50mm，短径40mm，杠面直度2mm; 杠内沿宽度可调，内侧距离320-520mm;
杠面距地面高度可调范围：1.3-1.85米， 宽0.42-0.52米;
立柱为钢管，柱间长距2300mm，升降间距离50mm; 紧固件具有防松动措施;
涂膜表面平整光滑，色泽均匀; 焊接牢固均匀，无焊缝、火渣、焊穿、咬边、漏焊等缺陷;
外表面采用静电粉末喷塑工艺。 加强型通用双杠，厂家产品销售网点遍布全国各地主要产品有：部队训练器材系列。产品畅销全国各地。我们将以“ 开拓创新的精神，与真诚守信的原则，生产的品质服务，为中国体育事业的胜川而做出更大的贡献。底座采用u型钢，槽钢底座长2.8米，宽1.2米 壁厚3.5，立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.2-1.6米。,宽0.42-0.45米，,杠面材质：尼龙杠面中间夹有弹簧钢内芯长350cm，槽钢+尼龙杠面+锰钢内芯,适用于户外。通过体育用品检验中心认证，上乘。