通用双杠部队训练器材

产品名称	通用双杠部队训练器材
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	1333.00/付
规格参数	胜川:杠面3.5米 SC--333:升降高度1.4--1.7 河北盐山大郝工业开发区:重量145公斤
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

产品详情

通用双杠部队训练器材，厂家产品销售网点遍布全国各地主要产品有：部队训练器材系列。产品畅销全国各地。 我们将以“ 开拓创新的精神，与真诚守信的原则，生产顶级的品质服务，为中国体育事业的而做出更大的贡献。 军训通用双杠，底座采用u型钢，槽钢底座长2.8米，宽1.2米 壁厚3.5，立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.2-1.6米。,宽0.42-0.45米，,杠面材质：尼龙杠面中间夹有弹簧钢内芯长350cm，槽钢+尼龙杠面+锰钢内芯,适用于户外。通过体育用品检验中心认证，上乘。 部队通用双杠立柱： 外管直径4.2CM，厚3MM，升降杆直径为28MM的冷拔钢，强度高，间隙小。槽钢底座：厚度为3.5MM，尺寸：2.8米*1.2米5*10cm槽钢，杠面可调宽度：45-55CM 杠面可调高度：1.2-1.6米。底座整体尺寸长：2.8M，宽1.2M，总重量为145KG。 订购通用单杠槽钢底座各种款式同时消防锻炼设施厂家提供专业裁定服务，供应学校用单单杠，比赛用单通用双杠槽钢底座单杠，体操用通用双杠，接待您有这方面要求的前来咨询选购保障发货随时，全国的品质做工。

胜川体育生产通用双杠规格: 通用双杠底座采用u型钢3.5x0.9米，立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.4-1.7米。3mm槽钢+尼龙杠面+锰钢内芯,宽0.42-0.45米，,底座长2800MMX1200MM 5X10槽钢壁厚4，杠面材质：尼龙杠面中间价有弹簧钢内芯长350cm，适用于户外。产品通过国家体育用品监督检验中心认证，质量上乘。 选择单双杠时杠必须有弹性，保证不能折断。对于单杠弹性不仅来自杠子，器械整体也有弹性。这就是板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求、保证统一弹性的原因。杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连，以保证有效的弹性。杠子必须允许在上面做转体和滑行动作，同时不易打滑。整个器械必须是稳固的。单双杠的产品质量必须严格把关。可升降，金属底座，可移动; 材质：杠面为弹性杠面，杠长3500mm，杠内有弹簧钢筋，杠表面包有尼龙，横断面为卵圆形，杠面断面长径50mm，短径40mm，杠面直度2mm; 杠内沿宽度可调，内侧距离320-520mm;
杠面距地面高度可调范围：1.3-1.85米， 宽0.42-0.52米;
立柱为钢管，柱间长距2300mm，升降间距离50mm; 紧固件具有防松动措施;
涂膜表面平整光滑，色泽均匀; 焊接牢固均匀，无焊缝、火渣、焊穿、咬边、漏焊等缺陷;
外表面采用静电粉末喷塑工艺。 厂家产品销售网点遍布全国各地主要产品有：部队训练器材系列。产品畅销全国各地。我们将以“ 开拓创新的精神，与真诚守信的原则，生产的品质服务，为中国体育事业的胜川而做出更大的贡献。底座采用u型钢，槽钢底座长2.8米，宽1.2米 壁厚3.5，立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.2-1.6米。,宽0.42-0.45米，,杠面材质：尼龙杠面中间夹有弹簧钢内芯长350cm，槽钢+尼龙杠面+

锰钢内芯,适用于户外。通过体育用品检验中心认证，上乘。