

江西虹牌醇酸磁漆101红色

产品名称	江西虹牌醇酸磁漆101红色
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	165.00/桶
规格参数	品牌:虹牌 型号:101-25 产地:江苏
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

产品详情

台湾虹牌醇酸磁漆101 红色ENAMEL PAINT产品 号码 No.101 醇酸磁漆，红色
型 别 由中油性酞酸树脂(Alkyd Resin)及耐候性颜料精制而成之面漆。用
途 适用于室内外一般铁材及木材构造物用之面漆。特 性

1、具有良好耐候性，不易褪色失光。

2、漆膜坚韧、附着力强。 3、抗湿、耐水性优良。

4、容易施工。光 泽 度 85%以上颜 色 有设定颜色遮 盖 力 No.

101/110: 8m²/L 以上 ; No.107/108: 20m²/L 以上重 量 1.0Kg/L

左右 (因色而异)粘 度 75~90KU (25) 干燥时间表干：4 小时以内

实干：12 小时以内 (25) 漆膜厚度湿膜：80? (Micron)

干膜:35? (Micron)理论涂布量 12.5 m²/L 12.5 m²/kg (因色而异) 涂装间隔最少

10 小时固体容积 45%左右，因色而异。

耐热温度连续 80 间歇 120

稀 释 剂 No.805 油漆溶剂稀释剂用量 0~5% (视使用工具而定) 适用底漆

1、木材： No.109 醇酸白底漆 2、铁材： No.992

醇酸三聚磷酸铝防锈底漆 No.905

醇酸红丹漆 No.911 醇酸红丹漆工程用

No.971 醇酸磷酸锌防锈底漆(或按本公司指定用法施工) 贮藏安定性

正常情况下，至少三年。涂装方法 刷涂、辊涂、喷涂。施工注意事项 1、使用前必须充分搅拌均匀。油漆如太稠时，可酌加稀释剂调节，但以不超过规定量为原则。 2、

被涂物表面之水份、油脂、铁锈、污泥、损毁或松懈漆膜及腐蚀性盐类等附着污物，必须清除干净，以确保油漆 之防护功能。

3、 表面潮湿凝结有露水或在阴雨天，应避免施工。 4、

做叠层涂装时，必须等待下层漆膜完全干燥后，始可施工。 5、

No.101 红色调合漆不适合做色母调配浅红色漆。备注 此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考。在使用产品时，会因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不明之处，请与本公司技服部联系。