

江西虹牌醇酸磁漆103 银色

产品名称	江西虹牌醇酸磁漆103 银色
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	220.00/桶
规格参数	品牌:虹牌 型号:103 产地:江苏
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

产品详情

台湾虹牌醇酸磁漆103,银色

aluminum paint

产品号码 no.103

型 别 由特殊人造树脂、干性油及高品质铝粉颜料精制而成之银色面漆。

用 途 适用于室内外一般铁材构造物、路灯及贮槽外用之防护面漆。

特 性 1、外表呈金属光泽。

2、漆膜坚韧、附着力强。

3、耐候性优良，不变黑。

4、涂膜呈鱼鳞片状组织、耐水、抗湿性特优。

5、容易施工。

光泽度 85%以上

颜色 银色

遮盖力 20 m²/l 以上

重量 1.0kg/l

粘度 55~75ku (25)

干燥时间 表干：2 小时以内 实干：8 小时以内 (25)

漆膜厚度 湿膜：70 μ (microns) 干膜：35 μ (microns)

理论涂布量 14.2m²/l 14.2m²/kg

涂装间隔 最少10 小时 (25)

固体容积 50 %

耐热温度 连续80 间歇120

稀释剂 no.805 油漆溶剂

适用底漆 no.992 醇酸三聚磷酸铝防锈底漆

no.905 醇酸红丹漆

no.911 醇酸红丹漆工程用

no.971 醇酸磷酸锌防锈底漆(或按本公司指定用法施工)

贮藏安定性 正常情况下，至少三年。

涂装方法 刷涂、辊涂、喷涂。

施工注意事项 1、 使用前必须充分搅拌均匀。油漆如太稠时，可酌加稀释剂调节，但以不超过规定量为原则。

2、 被涂物表面之水份、油脂、铁锈、污泥、损毁或松懈漆膜及腐蚀性盐类等附着污物，必须清除干净，以确保油漆之防护功能。

3、 表面潮湿凝结有露水或在阴雨天，应避免施工。

4、 做叠层涂装时，必须等待下层漆膜完全干燥后，始可施工。

5、 涂刷工具应先用油漆溶剂洗净后再使用，以防漆膜变黑。

备 注 此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考。在使用产品时，会因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不明之处，请与本公司技服部联系。