

江西虹牌醇酸磁漆107鼠灰

产品名称	江西虹牌醇酸磁漆107鼠灰
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	150.00/桶
规格参数	品牌:虹牌 型号:107-38 产地:江苏
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

产品详情

台湾虹牌醇酸磁漆107

ENAMEL PAINT

产品号码 No.107 醇酸磁漆,灰色,

型别 由中油性酞酸树脂(Alkyd Resin)及耐候性颜料精制而成之面漆。

用途 适用于室内外一般铁材及木材构造物用之面漆。

特性 1、具有良好耐候性,不易褪色失光。

2、漆膜坚韧、附着力强。

3、抗湿、耐水性优良。

4、容易施工。

光泽度 85%以上

颜色 有设定颜色

遮盖力 No. 101/110: 8m²/L 以上 ; No.107/108: 20m²/L 以上

重量 1.0Kg/L 左右 (因色而异)

粘度 75~90KU (25)

干燥时间 表干 : 4 小时以内 实干 : 12 小时以内 (25)

漆膜厚度 湿膜 : 80 μ (Micron) 干膜:35 μ (Micron)

理论涂布量 12.5 m²/L 12.5 m²/kg (因色而异)

涂装间隔 最少10 小时

固体容积 45%左右 , 因色而异。

耐热温度 连续80 间歇120

稀释剂 No.805 油漆溶剂

稀释剂用量 0~5% (视使用工具而定)

适用底漆 1、木材：No.109 醇酸白底漆

2、铁材：No.992 醇酸三聚磷酸铝防锈底漆

No.905 醇酸红丹漆

No.911 醇酸红丹漆工程用

No.971 醇酸磷酸锌防锈底漆(或按本公司指定用法施工)

贮藏安定性 正常情况下，至少三年。

涂装方法 刷涂、辊涂、喷涂。

施工注意事项 1、

使用前必须充分搅拌均匀。油漆如太稠时，可酌加稀释剂调节，但以不

超过规定量为原则。

2、被涂物表面之水份、油脂、铁锈、污泥、损毁或松懈漆膜及腐蚀性盐类等附着污物，必须清除干净，以确保油漆之防护功能。

3、表面潮湿凝结有露水或在阴雨天，应避免施工。

4、做叠层涂装时，必须等待下层漆膜完全干燥后，始可施工。

5、No.101 红色调合漆不适合做色母调配浅红色漆。

备注 此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考。
在使用产品时，会因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈
述。不明之处，请与本公司技服部联系