江西 虹牌 醇酸 防锈漆 904 棕色

产品名称	江西 虹牌 醇酸 防锈漆 904 棕色
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	100.00/桶
规格参数	品牌:虹牌 型号:904 产地:江苏
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

产品详情

台湾虹牌醇酸防锈漆904 棕色ALKYD RED OXIDE PRIMER产 品 号 码 No.904(OP-95)型 别由醇酸树脂及特殊树脂配以氧化铁颜料精制成之防锈底漆。用 途钢铁构造物大量使用之廉价防锈底漆。特 性 1、干燥迅速、附着力强。

- 2、耐候性及耐磨性优良。 3、具有良好耐水性。
- 4、容易施工。 5、价格低廉。光泽度半光颜 色棕色遮盖力12.5 m?/L以上重 量1.3 kg/L以上黏 度70~85KU(25)干燥时间表干:1小时以内实干:4小时以内(25)漆膜厚度湿膜:70?(Microns)干膜:40?(Microns)理论涂布量14.3 m?/L 11.0 m?/kg涂装间隔最少6小时固体容积57%稀释剂No.805油漆溶剂稀释剂用量5~10%(不含清洗工具)适用底漆No.908 伐锈底漆No.905 醇酸红丹漆适用面漆虹牌醇酸磁漆贮藏安定性正常情况下,至少三年。涂装方法喷涂、刷涂、辊涂施工注意事项1、

使用前必须充分搅拌均匀。油漆如太稠时,可酌加稀释剂调节,但以不超过 规定量为原则。

- 2、被涂物表面之水份、油脂、铁锈、污泥、损毁或松懈漆膜及腐蚀盐类等,附着污物必须清除干净,以确保油漆之 防护功能。
- 3、表面潮湿凝结有露水或在阴雨天,应避免施工。
- 4、做叠层涂装时,必须等待下层漆膜完全干燥后,始可施工。备 注 此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验,仅供施工设计参考。在使用 产品时,会因环境不同而有差
- 异,并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不明之处,请与本公司技服部联系。