

ZW20-12F铁壳喷塑带看门狗带隔离刀

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | ZW20-12F铁壳喷塑带看门狗带隔离刀 |
| 公司名称 | 浙江皖开电力科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 额定电压:12000 额定电流:630 机械寿命:10000 |
| 公司地址 | 乐清市盐盆街道后埭头村 |
| 联系电话 | 0577-62059208 18968723152 |

产品详情

ZW20-12FG 630铁壳喷塑带看门狗带隔离刀//ZW20-12FG 630铁壳喷塑带看门狗带隔离刀

浙江皖开ZW20智能分界开关带手机卡，浙江分界开关厂家批发

、ZW20真空断路器的概述：

ZW20-12f型户外高压真空断路器为额定电压12kV、三相交流50Hz的户外高压开关设备。具有故障检测功能、保护控制功能和通讯功能，能可靠判断、检测界内与界外的毫安级零序电流及相间短路故障电流，实现自动切除单相接地故障和相间短路故障。主要用于开断、关合电力系统的负载电流、过载电流及短路电流。适用于变电站、工矿企业及城乡配电网作保护和控制，特别适用于操作频繁的场所和城网自动化配电网。本产品与控制器配套，能满足配电自动化系统要求，并能可靠而有效地完成传统的重合器功能。它采用成熟的箱式密封结构，内部充以SF6气体，具有良好的密封性能，使之不受外界环境影响，是一种免维护产品。其弹簧操动机构采用直动链条主传动和多级脱扣系统，动作可靠性高，是柱上断路器的佳品。通常在ZW20-12f型户外高压真空断路器上添加看门狗功能，在T接处或用户端（责任分界点）安装一台用户分界开关（俗称看门狗），经过判断确认用户界内发生故障（过流、短路、单相接地等故障），自动将故障隔离，则可以确保非故障区用户正常用电。同时只要断路器符合GB1804、DL403、GB1022等标准的规定，无论是在正常使用条件还是在故障条件(特别是短路情况)下，只要在断路器的技术参数范围内，它就可以保证安全、可靠的运行于相应电压等级的电网中。大大增加了产品的安全使用性能。

二、ZW20真空断路器的使用性能特点：

1. 城、农网改造的理想设备：可与控制器配套实现遥控、遥测、遥信和遥调，实现“四遥”功能。
2. 操作灵活、方便：本产品为电动储能，电动分合，同时具有手动储能，手动分合，并能近距离或远距离操作。
3. 开断性能优越：开断短路电流25kA达30次。
4. 操作功率小，可靠性高：全新设计的小型电动弹簧机构的操作工（约30W左右）降低到最低水平。
5. 安装方式灵活：可采用柱上吊装或座装安装方式。
6. 密封性能可靠：SF6压力为零表压且采用成熟的密封结构技术，密封性能可靠，不易泄露。
7. 独特的进出线方式：采用硅橡胶管，使接线端子之间绝缘距离充裕，外绝缘特性优良。
8. 使用安全：在箱体顶部安装有防爆装置，即使发生以内部故障，也不会有高温气体或飞溅物泄露出来。

三、ZW20真空断路器的型号及其含义：

三、ZW20真空断路器的主要技术参数：

注：

1 额定电压KV：12

2额定频率Hz：50

3额定电流A：630

4额定短路开断电流KA：20

5额定峰值耐受电流(峰值)KA：50

6额定短时耐受电流(4S)KA：20

7额定短路关合电流(峰值)KA：50

8机械寿命次数次：10000

9额定短时开断电流开断次数次30

10工频耐压(1min):干试(相间,对地/断口)KV42/48

11雷电冲击耐受电压(峰值)相间,相对/断口KV75/85

12额定操作顺序KV分-0.3s-合分-180s-合分

13额定操作电压辅助回路额定电压VAC220

四、ZW20真空断路器的外形及安装尺寸：

五、武高电气的售后服务：

武高电气的ZW20真空断路器从接到订单到产品交到客户手上，全程都有完善的售后服务体系。当产品经过安全运输到达客户手上的时候，请客户一定要仔细的验收，具体的验收项目如下：

1、检查包装是否损坏；

2、对照产品装箱单检查文件是否齐全、附件及备件是否齐全；

3、检查柱上断路器铭牌上的技术参数、产品合格证是否符合订货要求。

温馨提示下：在购买后安装之前，zw20真空断路器一定要存放在干燥、通风、防潮、防震及防有害气体侵袭的室内，长期存放时，应定期检查环境是否符合要求。装箱、开箱和保管应在干燥的室内，对产品及各部件进行核对是否完整和相符。