

# 廊坊源创公司厂家供应地铁专用复合硅酸铝镁板 管

产品名称	廊坊源创公司厂家供应地铁专用复合硅酸铝镁板管
公司名称	大城县蓼门腾信保温材料厂
价格	450.00/立方米
规格参数	导热系数:0.038-0.048 燃烧性能:A 规格:按指定规格定做
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	0316-2727748 13833622751

## 产品详情

### 复合硅酸铝镁板

源创复合硅酸铝镁可分两大类；憎水型、普通型。产品特点及应用：由多种材质复合而成,成型好,软硬适中,不易破碎,无施工压缩,施工便捷,无污染,使用寿命长.适用范围:适用于各种口径和技术要求的热网管道,设备管道及中央空调系统管道的隔热保温. 生产工艺，广泛应用于冶金、化工、石油、船舶、纺织、医药、交通、热电、建筑等行业中，与其它保温材料相比具有施工方便，可任意裁剪，依型包托，不污染环境，不刺激皮肤，施工无损耗等特点。

产品规格：

- 1.复合硅酸铝镁板、毡 长度：1000（mm） 宽度：500（mm） 厚度：50-80（mm）
- 2.复合硅酸铝镁管壳 直径： 22- 600（mm） 厚度：30-200（mm） 长度：1000（mm）

产品包装：复合硅酸铝镁板、毡，AA级纸箱。

技术性能	技术指标	单位
容重	40-80	kg/m <sup>3</sup>
孔隙率	75-80	%
导热系数	0.038-0.048	w/m.k
使用温度	650	
可燃性	不燃	A级

烧失量	4.5-6	
弹性恢复率	98%	100 50克/cm <sup>2</sup>
含潮率	1.2-2.5	
吸潮率	防水型1.6-2%	

备注：以上数据依照JC/T990-2006标准测得。