

邓州环氧磷酸锌防腐漆 防腐油漆厂供应

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 邓州环氧磷酸锌防腐漆 防腐油漆厂供应 |
| 公司名称 | 郑州青滕涂料有限公司 |
| 价格 | 17.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:青腾 型号:H06-4 产地:河南郑州 |
| 公司地址 | 高新区玉兰街79号 |
| 联系电话 | 13676961298 |

产品详情

邓州环氧磷酸锌防腐漆 防腐油漆厂供应

产品相关别称：环氧磷酸锌底漆 环氧磷酸锌防腐底漆 环氧磷酸锌防腐涂料 环氧磷酸锌防锈底漆

产品说明 环氧磷酸锌底漆又称环氧磷酸锌防锈漆、环氧磷酸锌防腐漆，该产品为双组份涂料，包括主漆和固化剂，用于钢结构、机械设备的防锈涂装。环氧磷酸锌底漆具有较好的附着力、配套性优异、机械性能强，可采用喷涂或刷涂工艺。涂料含有优质的磷酸锌防锈颜料，对钢铁防锈蚀能力强，可配套聚氨酯漆、环氧漆、氟碳漆、丙烯酸漆等面漆。环氧磷酸锌底漆防锈机理 磷酸锌本身是水合物，具有形成碱式络合物的能力，它与金属表面和Fe²⁺形成附着牢固的络合物Fe[Zn₃(PO₄)₃]沉淀层而抑制阳极反应，同时与漆料中的羟基、羧基配位，生产稳定的交联配位化合物，使颜料-涂料-

底材之间形成化学结合，从而增强漆膜的附着力和抗渗透性。环氧磷酸锌防腐漆 一、各色环氧磷酸锌防腐漆组成：各色环氧磷酸锌防腐漆是以环氧树脂，改性环氧树脂为主要成膜物质的一类一涂料。具有极好的附着力，耐化学腐蚀性能、较好的耐碱性、涂层坚硬。二、各色环氧磷酸锌防腐漆主要用于耐腐蚀涂装，如金属钢结构、大件化工设备、贮槽、管道的内外壁涂装。也可用于非金属表面以及湿热带条件使用的金属表面防腐。三、各色环氧磷酸锌防腐漆为双组份包装。

四、各色环氧磷酸锌防腐漆施工注意事项：1、预涂底材必须除去尘土、油污、锈蚀。2、调配喷涂前应严格按照标签标明的调配比例进行调配。用多少配多少，免成胶浪费，搅匀放置20~30分钟后再喷涂。

五、施工参考：施工温度：5~40 混合：使用动力工具或手动工具充分搅拌均匀

混合比例：主剂/固化剂=5/1（质量比）贮存期限：自生产之日起12个月（25℃）混合使用期：

温 5 20 30
度
时 16hrs 8hrs 6hrs
间

联系电话：13676961298（微信同步）

网 址：http://www.zzqingteng.com

