

# 高温导热油用20G无缝高频焊翅片管材质

产品名称	高温导热油用20G无缝高频焊翅片管材质
公司名称	衡水欧德暖通设备有限公司
价格	32.00/米
规格参数	品牌:鑫程祥 型号:无缝翅片管 咨询电话:188-3181-8555
公司地址	冀州区春风西街119号
联系电话	18831818555

## 产品详情

高温导热油用20G无缝高频焊翅片管材质8163/3087 鑫程祥高频焊螺旋翅片管广泛用于石化、机械、冶金、橡胶、印染、医药、食品、电厂、客车、烘干及其他工业中取暖与散热，是裂解炉、转化炉对流段、空气预热器、省煤器、换热器、结晶器、散热器及热管技术

我公司生产的工业钢制高频焊翅片管暖气片是为工厂厂房和温室大棚特定环境而研制生产的大型散热器设备,由高频焊翅片管、档板和U型联箱组成。其特点为：安装维修方便，散热效率高，实惠耐用，承压高，适用于以热水或蒸汽为媒的采暖系统。是大型连体建筑采暖散热器的不二选择。

工业型钢制翅片管暖气片是指工厂中专用的钢制翅片管暖气片，具有经济实用，价格适中。本系列暖气片的安装及日常的维修方便，散热效率高，实惠耐用，承压高，适用于以热水或蒸汽为媒的采暖系统。

直绕式翅片管基础上，采用高频焊工艺，管片焊接率高，接触热阻小，褶皱小，不易积灰，可对碳钢及不锈钢等金属进行焊接

### 关于无缝翅片管生产技术

1钢制翅片管对流散热器应按批准的产品图样及技术文件制造，并应符合本标准的规定。

2钢制翅片管对流散热器外罩带后背板、联箱内藏。钢带、外罩板和两端护板应符合有关材料标准的规定，并且应具有材料质量合格证明书。3钢管椭圆度应不大于0.3mm,钢管其他项目应符合GB/T3092,GB/T3087,GB/T8163的规定。

4钢带与钢管之间应采用高频焊或其他确保紧固的方法。JG/r3012.2—1998

5钢带、钢管的焊接表面应无涂层、铁锈、凹坑等影响焊接质量的缺陷和杂质。

#### 6翅片管质量要求

翅片管螺距6-7mm，翅片高度应大于15mm，翅片倾伏角不应大于80,翅片管的直线度每米不应大于1.0mm.