

复合氧化铝板管现货批发

产品名称	复合氧化铝板管现货批发
公司名称	大城县蓼门腾信保温材料厂
价格	500.00/立方米
规格参数	导热系数:0.041 燃烧性能:A 规格:按指定规格定做
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	0316-2727748 13833622751

产品详情

复合氧化铝板

2018源创热销绝热保温材料——复合氧化铝板。毡。管壳——源创集团优质供应。

复合氧化铝绝热制品（复合氧化铝板、复合氧化铝管、复合氧化铝毡）是由特种非金属矿物质海泡石和多晶氧化铝纤维基质材料为主，添加助剂，采用新工艺经发泡复合而成。该材料无毒、无味，为灰白色静电无机膏体，干燥成型后组成白色封闭网状结构物。其显著特点导热系数低，耐高温使用范围广，抗老化、耐酸碱、轻质、隔音、阻燃、施工简便、综合造价低等优点。主要用于石油、化工、电力、冶金、轻工等行业的热力设备，管道的保温隔热和电站锅炉及锅炉炉墙本体理想的轻质异型复合隔热材料，本产品可根据锅炉炉墙本体水冷壁管的外径，管距加工成各种绝热制品。

一：主要产品及规格：

复合氧化铝板	复合氧化铝管壳
宽度：500mm	直径： 32- 426
厚度：20-70mm	厚度：50mm-200mm
长度：1000mm	长度：1000mm

二：应用：石油、化工、电力、冶金及工业锅炉墙本体保温、电站锅炉炉墙本体保温。

三：技术指标：

技术性能	复合氧化铝板	复合氧化铝管壳
密度 (kg/m ³)	40-60	60-80
导热系数 (w/m .k)	0.041	0.045
抗拉强度 (mpa)	0.8-1	
憎水率 (%)	98	
弹性恢复率	90	

四：【以信待人，以质服人】

——源创承诺网站产品与实物一致，敬请客户放心购买。。。