

日本安川CIMR-JB4A0004变频器

产品名称	日本安川CIMR-JB4A0004变频器
公司名称	佛山市融易贸易有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:日本安川 型号:CIMR-JB4A0004 产地:中国
公司地址	广东省佛山市禅城区清水二街23号P1-P4首层
联系电话	0757-83030857 13690633644

产品详情

安川J1000系列小型简易型变频器

小型简洁，超小的体积，并且可以并排设置、控制柜可简洁设计

可靠安全，即使负载或电源波动甚至瞬时停电时仍能继续运行

J1000C内置MEMOBUS通信（RS-485）

J1000 标准型

CIMR-JB2A0001BBA (0.1kw)

CIMR-JB2A0002BBA (0.2kw)

CIMR-JB2A0004BBA (0.4kw)

CIMR-JB2A0006BBA (0.75kw)

CIMR-JB2A0008BBA (1.1kw)

CIMR-JB2A0010BBA (1.5kw)

CIMR-JB2A0012BBA (2.2kw)

CIMR-JB2A0018BBA (3.0kw)

CIMR-JB2A0020BBA (3.7kw)

CIMR-JB4A0001BBA (0.2kw)

CIMR-JB4A0002BBA (0.4kw)

CIMR-JB4A0004BBA (0.75kw)

CIMR-JB4A0005BBA (1.5kw)

CIMR-JB4A0007BBA (2.2kw)

CIMR-JB4A0009BBA (3.0kw)

CIMR-JB4A0011BBA (3.7kw)

CIMR-JBBA0001BBA (0.1kw)

CIMR-JBBA0002BBA (0.2kw)

CIMR-JBBA0003BBA (0.4kw)

CIMR-JBBA0006BBA (0.75kw)

CIMR-JBBA0010BBA (1.5kw)

J1000C 通信一体型

CIMR-JB2C0001BBA (0.1kw)

CIMR-JB2C0002BBA (0.2kw)

CIMR-JB2C0004BBA (0.4kw)

CIMR-JB2C0006BBA (0.75kw)

CIMR-JB2C0008BBA (1.1kw)

CIMR-JB2C0010BBA (1.5kw)

CIMR-JB2C0012BBA (2.2kw)

CIMR-JB2C0018BBA (3.0kw)

CIMR-JB2C0020BBA (3.7kw)

CIMR-JB4C0001BBA (0.2kw)

CIMR-JB4C0002BBA (0.4kw)

CIMR-JB4C0004BBA (0.75kw)

CIMR-JB4C0005BBA (1.5kw)

CIMR-JB4C0007BBA (2.2kw)

CIMR-JB4C0009BBA (3.0kw)

CIMR-JB4C0011BBA (3.7kw)

CIMR-JBBC0001BBA (0.1kw)

CIMR-JBBC0002BBA (0.2kw)

CIMR-JBBC0003BBA (0.4kw)

CIMR-JBBC0006BBA (0.75kw)

CIMR-JBBC0010BBA (1.5kw)

功能齐全、以方便操作、保护机器为根本

1. 设计紧凑

1台变频器采用能选择轻负载（ND）额定，重负载（HD）额定的2重负载额定规格。根据客户的机械类型，可以简单设定参数。若选择ND额定，可以适用于大一档容量的电机。超小的体积，并且可以并排设置、减小控制柜体积。

2. 简单操作

在参数设定模式下可以简单设定变频器运行所需的基本参数。“只要接线就能使用”的便利性。对已变更出厂设定的参数，能简单确认的校验功能（比较功能）。

3. 关爱环境

标准产品符合RoHS(欧州特定有害物质使用限制)指令。

采用抑制电磁噪音的Swing PWM方式，可解决刺耳音问题。

以往方式与Swing PWM方式的噪音比较。

支持稳定作业

1. 即使重负载也能轻松起动

全领域*全自动转矩提升运行时，不论是加减速*恒速，都会产生高转矩，机械平稳起动。

实现低速1.5Hz 100%转矩,3Hz 150%转矩（HD额定）。

2. 完备的制动功能

由于有过励磁制动功能，即使无制动电阻也能紧急制动。并且全机型内置制动晶体管，只要增加制动电阻，就能得到很大的制动力。

过励磁制动功能的减速时间领域。

3. 完善的保护功能

标配突入电流抑制回路，即使电源不稳定，也能防止变频器故障。

便于调试工、维护的功能

1. 保养简便

能监视检查电容、冷却扇、突入防止继电器、IGBT的维护时间。可拆卸冷却扇安装在变频器上部，无须拆掉主回路接线，就能简单交换。

2. 抑制电源高次谐波

可以连接交流电抗器（选购件），直流电抗器（选购件）。

3. 停电进的安全停止

配备停电时电机不自由运行，而能快速安全减速停止的KEB(Kinergy Back-up)功能

使用方便的选购件

1. 频率设定电位器（选购件）

可以安装频率设定电位器，运行频率不仅通过参数，还可以用电位器进行调整，简化了现场调试工作。

2. LED操作器*1（选购件）

若使用LED操作器，可以离变频器3m以内的地方操作。

若设置在控制柜的面板上，则不需要打开柜门，就能进行柜内变频器的操作和监视。

3. DriverWizard Plus*2

如果使用变频器工程技术工具DriveWizard Plus，就可以通过使用计算机，使变频器的调试、维护作业变得更加简单。便于参数管理，而且还配备模式运行、示波功能等。

4. 可用于RS-422/485通信（选购件）

适用MEMOBUS/Modbus协议。

使用接口单元（选购件）后就能使用。

5. 符合国际标准

适用MEMOBUS/Modbus协议。

符合CE,UL,cUL等国际标准，全球都能放心使用。

如对以上疑问，亦可通过以下方式联系我们：

佛山市融易贸易有限公司

地址：广东省佛山市禅城区清水二街23号P1-P4首层

电话：13690633644 0757-83030867 郭小姐

传真：0757-83200861

邮箱：egkong@126.com