

桶装液体石油树脂 江苏厂家直供 橡胶用

产品名称	桶装液体石油树脂 江苏厂家直供 橡胶用
公司名称	泗阳县三隆橡胶化工有限公司
价格	1600.00/吨
规格参数	
公司地址	江苏宿迁市泗阳县温州路2号
联系电话	0527-88516099 17625931534

产品详情

英文名称:coumatone resin，又称古马隆-茛树脂、苯并呋喃-

茛树脂、香豆酮树脂、氧茛树脂，俗称煤焦油树脂。古马隆树脂以乙烯焦油、碳九为原料经催化聚合反应而得，产品外观为黄色、褐色、黑色块状固体，具有良好的相溶性、耐水性、耐酸性、防锈和电气特性。编辑本段理化性能 古马隆树脂为粘稠液体或是固体，相对密度1.05~1.15;液体相对密度1.05~1.07。软化点75~135。玻璃化温度56。折射率1.60~1.65。碘值一般为23~39 g12/100g。外观像松香，溶于氯代烃、酯类、酮类、醚类、烃类、多数树脂油、硝基苯、苯胺类等有机溶剂，不溶于水及低级醇。耐酸碱、耐水性优良。电绝缘性、耐老化性、耐热性良好。呈中性反应。具有热塑性、耐腐蚀性。耐光性较差。可燃。无毒[1]。编辑本段质量指标 固体古马隆树脂的质量指标: 指标名称 特等品 一等品 合格品 色度(按标准比色液) 3 5 9 软化点(环球法)/ 80~90 80~90 80~90 pH值(酸度计法) 5~9 5~9 4~10 水分/% 0.3 0.3 0.4 灰分/% 0.15 0.5 1.0 国外牌号有Cumar R-12, 16(美国)、Paradenel 35(美国)。

编辑本段用途 古马隆树脂广泛应用于橡胶、轮胎、三角带、输送带、油漆、油墨、防水、胶管等行业，无论是古马隆树脂，液体古马隆或者橡胶单独使用都无粘结性，复配后可使橡胶具有良好的粘结性，包括压敏性或热熔性，过去粘结剂多用于天然松香树脂或茛烯树脂，价格高，来源不稳定，性能也比不上古马隆树脂，同时在价格上古马隆树脂要比松香低，而古马隆树脂产量要比松香产量稳定，目前在橡胶等行业古马隆树脂已占据粘结剂的主导地位。古马隆树脂加入橡胶中，可起到软化、补强、增粘、分散等作用，从而改进了橡胶的加工性能。编辑本段应用方法 古马隆树脂与橡胶的相容性能好，是溶剂型增粘剂、增塑剂和软化剂。液体产品有良好的增粘剂，增强性略低;固体产品，特别是高软化点产品是较好的补强剂，能提高胶料的机械物理性能和耐老化性能，但是增粘性不如液体古马隆树脂。用量3-6份，能溶解硫磺，有助于硫磺和炭黑的分散，防止焦烧。液体型产品作为天然胶和合成胶(丁基胶除外)的增粘剂和增塑剂，也可以用作再生胶的再生剂。固体型的产品可用作丁苯胶、丁腈胶、氯丁胶的有机补强 石油树脂包括碳5、碳9、液体石油树脂等很多种类