

泡沫石棉板管厂家直销，品质保证，复合保温

产品名称	泡沫石棉板管厂家直销，品质保证，复合保温
公司名称	大城县蓼门腾信保温材料厂
价格	200.00/立方米
规格参数	导热系数:0.028-0.040 可燃性:不燃 使用温度: 500
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	0316-2727748 13833622751

产品详情

泡沫石棉板

源创泡沫石棉制品：是天然机质矿物纤维所形成的隔热保温材料，在使用温度范围内可长期使用，不老化不变质，使用范围十分广泛。对其保护能源，节约能源是一种十分理想的材料。

产品特点:

1：保温性能好，导热系数低、厚度均匀，接缝紧密。2：容重轻，施工简捷，效率高：在施工过程，无损耗，可任意剪裁、弯曲、贴补、节省施工费用。3：柔软无尘、不刺激皮肤，不污染环境，达到文明施工。4：便于运输，使用寿命长，设备检修时拆下后能继续使用。5：防震，隔音性能好；对高空悬挂、导型部件、旋转、震动的设备，可降低负荷及消音，达到理想的效果。

产品规格及性能:

产品分为：泡沫石棉板，泡沫石棉毡，泡沫石棉管三种形式。

规格	长	宽	厚	
产品				
板	1000 ± 10	500 ± 5	30-70 ± 5	
毡				
管壳	60-219 ± 5	30-120 ± 5		
技术性能		技术指标		单位

容重	20-30	kg/m ³
抗拉强度	0.8-1	
孔隙率	75-80	%
导热系数	0.028-0.040	w/m.k
使用温度	500	
可燃性	不燃	
烧失量	4.5-6	
弹性恢复率	98%	100 50克/cm
含潮率	1.2-2.5	
吸潮率	防水型1.6-2%	

原创厂家展示：

【感谢您浏览本条信息，感谢您的支持，欢迎来电详谈】