

# ABS韩国锦湖HAG5220FR

产品名称	ABS韩国锦湖HAG5220FR
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	ABS韩国锦湖HAG5220FR:ABS韩国锦湖HAG5220FR 韩国锦湖HAG5220FR:韩国锦湖HAG5220FR 韩国锦湖:韩国锦湖
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

## 产品详情

ABS韩国锦湖HAG5220FR增强级阻燃级的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息请联系我们

### ABS 韩国锦湖 HAG5220FR阻燃级 物性认证数据表

性能项目	测试条件	测试方法	数值/描述	单位	
机械性能	拉伸强度(引张强度)	ASTM D638/ISO 527		kg/cm(MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]	
	断裂伸长率	ASTM D638/ISO 527		%	
	拉伸模量	ASTM D638/ISO 527		kg/cm(MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]	
	拉伸屈服伸长率(延伸率)	ASTM D638/ISO 527		%	
	拉伸断裂伸长率(延伸率)	ASTM D638/ISO 527		%	
	弯曲模量(弯曲弹性率)	ASTM D790/ISO 178		kg/cm(MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]	
	弯曲强度	ASTM D790/ISO 178		kg/cm(MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]	
	洛氏硬度		ASTM D785 107		
	IZOD	1/4" 23	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	缺口冲击强度	1/4" -30	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

		1/8" 23	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		1/8" -30	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
物性性能	Charpy冲击强度	23 (缺口)	ASTM D256/ISO 179	64.1	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		-30 (缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		23 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		-30 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		比重 (密度)		ASTM D792/ISO 1183	1.25
	成型收缩率		ASTM D955	0.1-0.3	%
	熔融指数 (流动系数)	200 /5kg	ASTM D1238/ISO 1133		g/10min
		220 /10kg	ASTM D1238/ISO 1133		g/10min
热性能	吸水率 23 /24H		ASTM D570/ISO 62		%
	热变形温度	退火	ASTM D648/ISO 75		( )
		未退火	ASTM D648/ISO 75		( )
	维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306		( )
	熔点		-		( )
	燃烧性 (率)		UL94		
	线性膨胀系数		ASTM D696/ISO 11359		mm/mm.
加工条件	干燥条件				
	加工温度	射嘴			
		料筒前段			
		料筒中段 料筒后段			
熔体温度					
模具温度					
压力	注塑压力				Mpa
	保压压力				Mpa
	背压				Mpa
其他	螺杆转速				rpm
	备注				
	颜色				
	特性用途		玻璃纤维增强材料, 阻燃性能 Electrical Housing, 电器用具, 电气/电子应用领域, 汽车领域的应用		