滤布厂家A滤布厂家A滤布厂家现货批发

产品名称	滤布厂家A滤布厂家A滤布厂家现货批发
公司名称	衡水沃达橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	型号:DN200 规格:20*60 长度:66
公司地址	景县降河流镇工业园区
联系电话	0318-8553301 18230082875

产品详情

滤布厂家A滤布厂家A滤布厂家现货批发

滤布厂家专业生产滤布，作为合格的滤布厂家，我们要为客户提供合格的滤布产品。

滤布按温度分为：

（1）滤布低温类：滤布适用于生料磨、水泥磨、滤布库顶库底等局部扬尘点袋式除尘器使用，而用于高湿含量条件下还需对其表面采用拒油防水处理剂进行表面处理；

（2）滤布常、高温类：滤布适用于水泥立窑、旋窑窑尾、冷却机、烘干机等高温废气处理的袋式除尘器，而用于高温、高湿含量条件下还需对其表面采用拒油防水处理剂进行表面处理；

滤布优点：

对于滤布来说，影响其使用寿命的不仅是材料本身的磨损，更重要的是工作物质对滤布的腐蚀，因此，对作为工业滤布的要求非常高，主要需具有以下特性：

(1)滤布固形物后的捕集效果好，使用寿命长；

(2)滤布过滤速度快，堵塞少，过滤速度稳定；

(3)滤布滤渣剥离性良好，无伸缩，尺寸稳定性好。

滤布选型

滤布的选型很重要，在过滤的过程中起到很重要的作于，滤布选型是否合理，滤布直接影响到过滤的效果和速度在具体选择滤布时，滤布应该从过滤浆料的基本性质和过滤要求，结合滤布的渗透率（透水

性或透气性）、过滤级别（滤布最小孔径和孔隙率）、使用寿命（抗拉强力和延伸率）、滤布结构与编织方式、化学性能和成本几个方面来考虑的。

1、滤布应针对污泥性质和颗粒大小，来选择能满足其过滤时能有效拦截污泥颗粒的滤布，主要是针对滤布的孔径大小与其透水性（透气性）等，来选择。

2、滤布应根据污泥的PH值来选择不同材质的滤布，一般为了延长滤布使用寿命，丙纶系列滤应在pH值4~8的环境中使用，锦纶系列滤布应在pH值5~8.5的环境中使用。

3、滤布根据过滤压力大小来选择不同抗拉强力和延伸率的滤布。

4、两种滤布过滤性能相近时，应该考虑滤布的成本问题。

滤布厂家专业生产滤布，作为合格的滤布厂家，我们要为客户提供合格的滤布产品。